




Ozn.	SCHEMA	KS Celkem	Popis	Rozměry	Material/Barva nátěru	Kování	Zasklení	Poznámka
O 11		1	PLASTOVÉ OKNO DĚLENÉ -OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ 6 ČI VÍCE KOMOROVÉ PROFILY U celého okna = 1,2W/m2*K	VIZ SCHEMA	PLAST BARVA RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA	kování broušená nerez	izolační trojsklo	PŘESNÝ SYSTÉM OTVÍRÁNÍ A DĚLENÍ OKEN-DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ A DOHODY S INVESTOREM
O 12		6	PLASTOVÉ OKNO DĚLENÉ -OTVÍRAVÉ A VÝKLOPNÉ 6 ČI VÍCE KOMOROVÉ PROFILY U celého okna = 1,2W/m2*K	VIZ SCHEMA	PLAST BARVA RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA	kování broušená nerez	izolační trojsklo	PŘESNÝ SYSTÉM OTVÍRÁNÍ A DĚLENÍ OKEN-DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ A DOHODY S INVESTOREM
O 13		1	PLASTOVÉ OKNO DĚLENÉ -NEOTVÍRAVÉ U celého okna = 1,3 W/m2*K	VIZ SCHEMA	PLAST BARVA RAL DLE VÝBĚRU INVESTORA	-	DVOJSKLO	PŘESNÝ SYSTÉM OTVÍRÁNÍ A DĚLENÍ OKEN-DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ A DOHODY S INVESTOREM

**POZNÁMKA:**

1. ROZMĚRY OKEN BUDOU PŘED VÝROBOU ZAMĚŘENY NA STAVBĚ A UPRAVENY DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ A ZPŮSOBU INSTALACE VYBRANÉHO DODAVATELE.
2. OTVÍRÁNÍ OKEN BUDE DOŘEŠENO DODAVATELEM STAVBY PO DOHODĚ A UPŘESNĚNÍ INVSTOREM
3. PŘÍPADNÍ STÍNÍČÍ TECHNIKA V DODAVCE OKEN BUDE ŘEŠENA V UPŘESNĚNÝCH POŽADAVCÍCH INVESTORA A DOHODĚ S DODAVATELEM STAVBY
4. POŽADAVKY NA OKNA Z HLEDISKA POŽARNÍHO ZABEZPEČENÍ ŘEŠENA V POŽ.ZPRÁVĚ , POŽADAVKY MUSÍ BÝT DODRŽENY