TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

OZNAČENÍ	SCHÉMA + POPIS		ROZMĚR (VxŠ)	TL STĚNY (MM)	POČET (KS) CELKEM
01	DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ S NADSVĚTLÍKEM A DVĚMA BOČNÍMI SVĚTLÍKY -Nadedveřní světlík a dva boční světlíky - Zasklení: Čiré, bezpečnostní - Materiál rámu: hliník, RAL 9007 - Elektronický zámek, zámková rozeta (dle konkrétních požadavků investora) - Vybaveno madlem pro vozíčkáře a klikou-koule - Vybaveno samozavíračem na hlavním křídle - Kontrastní značení pro osoby se sníženou schopností orientace - Dveřní křídla opatřeny zasklení až 400 mm od podlahy - Systém generáního klíče (dle konkrétních požadavků investora)		2740 x 3250	190	1
02	DVEŘE PLNÉ S LEVOU OTEVÍRAVOSTÍ DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ - Dveře s požární odolností EI 30 DP3-C - Povrch: barva bílá (konkrétní odstín dle stávajících dveří) - Materiál křídla: DTD opatřená CPL laminátem - Zámková rozeta, klika-klika - Vybaveno samozavíračem - Systém generáního klíče (dle konkrétních požadavků investora)		1200 x 2050	150	1
03	DVEŘE PLNÉ S LEVOU OTEVÍRAVOSTÍ DO NOVÉ ZÁRUBNĚ - Dveře s požární odolností EI 30 DP3-C - Povrch: barva bílá (konkrétní odstín dle stávajících dveří) - Materiál křídla: DTD opatřená CPL laminátem - Zámková rozeta, klika-klika - Vybaveno samozavíračem - Standardní ocelová zárubeň pro dveře s požární odolností - Systém generáního klíče (dle konkrétních požadavků investora)		1200 x 2050	150	1
04	DVEŘE PLNÉ S LEVOU OTEVÍRAVOSTÍ DO NOVÉ ZÁRUBNĚ - Dveře s požární odolností EI 30 DP3-C - Povrch: RAL 9007 - Materiál křídla: ocelové - Prosklení s požární odolností - Zámková rozeta, klika-koule - Vybaveno samozavíračem - Typová požární ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž - Systém generáního klíče (dle konkrétních požadavků investora)		1200 x 2020	150	1
05	RECEPČNÍ OKNO - Okno s požární odolností EI 30 - Dělené s jedním otevíravým oknem - Povrch: RAL 9007 - Materiál rámu: hliník - Zasklení: Čiré, bezpečnostní - Systém generáního klíče		1200 x 1300	550 mm	1

POZN.: ROZMĚRY UVEDENÉ V TABULCE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. SKUTEČNÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT OVĚŘENY NA STAVBĚ PŘED REALIZACÍ.

DVEŘE JSOU KRESLENY JAKO POHLED ZE STRANY OTEVÍRAVOSTI