







PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>AZPROJECT spol. s r.o.</div> <div>Plynářská 830, 280 02 Kolín IV</div> <div>IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341</div> <div>Tel: 321 728 755</div>	
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	Ing. KADLEČEK JIŘÍ	ALEŠ MORAVEC		
KRAJ STŘEDOČESKÝ	MěÚ KOLÍN			
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 02 KOLÍN I			DATUM	08/2024
AKCE			Č.ZAK.	CT23 - 52
			FORMÁT	1×A4
OBSAH			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ			---	CT2352 - R09

VEŘEJNÉ WC ZÁMECKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÝPIS DVEŘÍ




označení	schéma	popis	počet		poznámka
			I.PP	celkem	
D01		dřevěné exteriérové dveře 900 / 2600 mm jednokřídlové s pevným nadsvětlíkem, otevíravé, kazetové, obložkové zárubně dřevěné, opatřené krycím nátěrem - odstín bude předem schválen správním orgánem památkové péče v součinnosti s NPÚ A= 2,34 m ² ΣA= 2,34 m ²	0 P 1 L	0 P 1 L	BS
D02		dřevěné exteriérové dveře 900 / 2600 mm jednokřídlové s pevným nadsvětlíkem, otevíravé, kazetové, obložkové zárubně dřevěné, opatřené krycím nátěrem - odstín bude předem schválen správním orgánem památkové péče v součinnosti s NPÚ, budou dovybaveny madlem ve výšce 800mm z vnitřní strany A- Klika koule, vložka pro euroklíč ZTP, B - pouze vložka pro obsluhu (totální uzávěr) A= 2,34 m ² ΣA= 2,34 m ²	0 P 1 L	0 P 1 L	BS
D03		dřevěné interiérové dveře 800 / 1970 mm jednokřídlové, otevíravé, plné, ocelové zárubně - barva šedá A= 1,58 m ² ΣA= 6,30 m ²	2 P 2 L	2 P 2 L	
D04		dřevěné interiérové dveře 800 / 1970 mm jednokřídlové, otevíravé, plné, ocelové zárubně - barva šedá, WC zámek, větrací mřížka 100/200mm A= 1,58 m ² ΣA= 7,88 m ²	2 P 3 L	2 P 3 L	
D05		dřevěné interiérové dveře 900 / 1970 mm jednokřídlové, otevíravé, plné, ocelové zárubně - barva šedá, dveře do místností WC ZTP budou dovybaveny madlem ve výšce 800mm z vnitřní strany , s větrací mřížkou 100/200mm A= 1,77 m ² ΣA= 1,77 m ²	0 P 1 L	0 P 1 L	
D06		dřevěné interiérové dveře 800 / 1970 mm jednokřídlové, otevíravé, plné, ocelové zárubně - barva šedá, zámek s cylindrickou vložkou, větrací mřížka 100/200mm A= 1,58 m ² ΣA= 3,15 m ² ΣA= 23,79 m ²	1 P 1 L	1 P 1 L	

POZNÁMKA:

BS - bezpečnostní sklo

Před zadáním výplní otvorů do výroby je bezpodmínečně nutné, aby výrobce osobně ověřil velikost stávajících otvorů, řešení oken s požadavkem na požární odolnost, členění výplní otvorů, kování, způsob otevírání a případné zastíňující prvky (žaluzie, atd.)!!!

VEŘEJNÉ WC ZÁMECKÁ - STAVEBNÍ ÚPRAVY - VÝPIS OKEN

označení	schéma	popis	počet		poznámka
			I.NP	celkem	
01	 1 000 600	dřevěné okno - izolační trojsklo 1000 / 600 mm jednokřídlové, sklápěcí, barva rámu a křídla bude opatřena krycím nátěrem - odstín bude předem schválen správním orgánem památkové péče v součinnosti s NPÚ $A = 0,60 \text{ m}^2$ $\Sigma A = 2,40 \text{ m}^2$	4	4	BS
02	 1 250 900	dřevěné okno - izolační trojsklo 1250 / 900 mm jednokřídlové, otevíravé, sklápěcí, barva rámu a křídla bude opatřena krycím nátěrem - odstín bude předem schválen správním orgánem památkové péče v součinnosti s NPÚ $A = 1,13 \text{ m}^2$ $\Sigma A = 2,25 \text{ m}^2$	2	2	BS
03	 850 900	dřevěné okno - izolační trojsklo 850 / 900 mm jednokřídlové, otevíravé, sklápěcí, barva rámu a křídla bude opatřena krycím nátěrem - odstín bude předem schválen správním orgánem památkové péče v součinnosti s NPÚ $A = 0,77 \text{ m}^2$ $\Sigma A = 0,77 \text{ m}^2$ $\Sigma A = 5,42 \text{ m}^2$	1	1	BS

POZNÁMKA:

Součinitel prostupu tepla **Uw max. 0,85 W/m²K.**

BS - bezpečnostní sklo

Kování bude provedeno jako celoobvodové s mikroventilací.

Před zadáním výplní otvorů do výroby je bezpodmínečně nutné, aby výrobce osobně ověřil velikost stávajících otvorů a upřesnil s dodavatelem stavební části definitivní velikost výplní otvorů, řešení ostění, parapetů a nadpraží, řešení oken s požadavkem na požární odolnost, členění výplní otvorů, kování, způsob otevírání a zastíňující prvky (žaluzie, atd.)!!!

PO - požární odolnost