




TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ NENAHAZUJE VÝROBNÍ
DOKUMENTACI. VEŠKÉŘÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ

ZODP.PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL		
ING. KAREL FOUSEK	MARTIN KADERÁBEK	ING. KAREL FOUSEK		
INVESTOR: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín			FORMÁT	
AKCE : BYTOVÝ DŮM č.p. 636 - 641, st.p.č. 3989 - 3994 k.ú. Kolín st.p.č. 3989 - 3994 k.ú. Kolín SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI			MĚŘÍTKO	
			DATUM	06/2016
OBSAH :			Č. VÝKR.	PARÉ Č.
TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ			D.1.3-3	


OZNAČENÍ	K1	Parapety oken
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	ř.š. 400 mm, součtová délka dle oken cca 310,4 m	
MATERIÁL	TiZn, tloušťka 0,8 mm	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–	
KOTVENÍ	dle dodavatele, dodávka vč. kotvicích a ukončovacích prvků	
POZNÁMKA	vč. svislých ohybů v návaznosti na ostění oken umístění dle tabulky oken	


OZNAČENÍ	K2	Podokapní žlab
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	ř.š. 330 mm, součtová délka cca 343,95 m	
MATERIÁL	TiZn, tloušťka 0,8 mm	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–	
KOTVENÍ	dle dodavatele, dodávka vč. kotvicích a ukončovacích prvků	
POZNÁMKA	kraje střechy nad centrální chodbou	

OZNAČENÍ	K3	Dešťový svod
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	Ø 1000 mm, součtová délka cca 182,3 m	
MATERIÁL	TiZn, tloušťka 0,8 mm	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–	
KOTVENÍ	dle dodavatele, dodávka vč. kotvicích a ukončovacích prvků	
POZNÁMKA	kraje střechy +14x kotlík +14x lapač střešních splavenin	

OZNAČENÍ	K4	Střecha vikýře, přístřešek
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	TiZn plech, stavební šířka 1000 x 2000 mm součtová délka cca 274,7 m ²	
MATERIÁL	TiZn, tloušťka 1,5 mm	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–	
KOTVENÍ	dle dodavatele, dodávka vč. kotvicích prvků	
POZNÁMKA	povrchová úprava dle stávající střechy	

OZNAČENÍ	K5	Lemování zdí – střecha obchodů
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	ř.š. 500 mm, součtová délka cca 69,0 m	
MATERIÁL	TiZn, tloušťka 0,8 mm	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–	
KOTVENÍ	dle dodavatele, dodávka vč. kotvicích a ukončovacích prvků	
POZNÁMKA	střecha nad obchody povrchová úprava dle stávající střechy	

OZNAČENÍ	K6	Okapní plech
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	ř.š. 500 mm, součtová délka cca 269,2 m	
MATERIÁL	TiZn, tloušťka 0,8 mm	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–	
KOTVENÍ	dle dodavatele, dodávka vč. kotvicích a ukončovacích prvků	
POZNÁMKA	povrchová úprava dle stávající střechy	

OZNAČENÍ	K7	Úžlabí
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	ř.š. 1000 mm, součtová délka cca 13,12 m	
MATERIÁL	TiZn, tloušťka 0,8 mm	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–	
KOTVENÍ	dle dodavatele, dodávka vč. kotvicích a ukončovacích prvků	
POZNÁMKA	střecha nad obchody povrchová úprava dle stávající střechy	

OZNAČENÍ	K8	Oplechování štítu záv. lištou
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	ř.š. 670 mm, součtová cca 86,4 m	
MATERIÁL	TiZn, tloušťka 0,8 mm	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–	
KOTVENÍ	dle dodavatele, dodávka vč. kotvicích a ukončovacích prvků	
POZNÁMKA	střecha nad obchody a střecha vikýře povrchová úprava dle stávající střechy	

OZNAČENÍ	K9	Lemování zdí – vikýř
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	ř.š. 675 mm, součtová délka cca 111,8 m	
MATERIÁL	TiZn, tloušťka 0,8 mm	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–	
KOTVENÍ	dle dodavatele, dodávka vč. kotvicích a ukončovacích prvků	
POZNÁMKA	povrchová úprava dle stávající střechy	

OZNAČENÍ	K10	Lemování zdí – stříška dvora
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	ř.š. 330 mm, součtová délka cca 1,7 m	
MATERIÁL	TiZn, tloušťka 0,8 mm	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–	
KOTVENÍ	dle dodavatele, dodávka vč. kotvicích a ukončovacích prvků	
POZNÁMKA	stříška dvora – zadní vchod obchodu povrchová úprava dle stávající střechy	

OZNAČENÍ	K11	Lemování zdí – komíny
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	ř.š. 400 mm, součtová délka cca 22,6 m	
MATERIÁL	TiZn, tloušťka 0,8 mm	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–	
KOTVENÍ	dle dodavatele, dodávka vč. kotvicích a ukončovacích prvků	
POZNÁMKA	povrchová úprava dle stávající střechy	

OZNAČENÍ	K12	Lemování ventilačních nástavců
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	D 100 mm, počet kusů 33	
MATERIÁL	TiZn, tloušťka 0,8 mm	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–	
KOTVENÍ	dle dodavatele, dodávka vč. kotvicích a ukončovacích prvků	
POZNÁMKA	povrchová úprava dle stávající střechy	

OZNAČENÍ	K13	Lemování ventilačních nástavců
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	D 300 mm, počet kusů 11	
MATERIÁL	TiZn, tloušťka 0,8 mm	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–	
KOTVENÍ	dle dodavatele, dodávka vč. kotvicích a ukončovacích prvků	
POZNÁMKA	povrchová úprava dle stávající střechy	

OZNAČENÍ	K12	střešní výlez
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]	500 x 600 mm	
MATERIÁL	TiZn	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	–	
KOTVENÍ	dle dodavatele, dodávka vč. kotvicích a ukončovacích prvků	
POZNÁMKA	povrchová úprava dle stávající střechy počet 6 ks	

OZNAČENÍ		
VÝROBNÍ ROZMĚR [mm]		
MATERIÁL		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA		
KOTVENÍ		
POZNÁMKA		