


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ – ulice Okružní v místě autobusové zastávky  
M02 19,92/16,64/50



Pozn.  
Zemní pláň musí být hutněna na hodnoty deformačního modulu přetvárnosti Edef,2=45MPa v případě výskytu jemnozrných zemin v podloží, resp.120MPa u nesoudržných zemin na základě statické zatěžovací zkoušky. V případě, že nebude možno dosáhnout těchto hodnot, je nutno počítat s vícenáklady na sanaci zeminy (vápnění nebo výměna zeminy) v aktivní zóně.  
Dle geologického průzkumu by mělo z důvodu nevhodných zemin v aktivní zóně dojít k výměně zeminy v tloušťce 500 mm pod úroveň zemní pláně. Pro sanaci je možné použít recyklát (asfaltový, betonový)

Podmínky pokládky postříku:  
Postříkové technologie lze provádět při teplotách ovzduší minimálně +5°C v průměru za posledních 24 hodin před vlastním prováděním.

Souřadnicový systém JTSK

Výškový systém Bpv

<b>FanIT</b> FanIT s.r.o., Kublov 210, 267 41 Kublov tel. 605 127 051, e-mail: info@fanit.cz			Pare:
HIP	Odpovědný projektant:	Vypracoval:	
Ing. Tomáš Kapal	Ing. Tomáš Kapal	Ing. Tomáš Kapal	
Místo stavby:	Kolín		Katastr: K.Ú. Kolín - 668150
Investor:	město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1		

Akce:	Rekonstrukce ulice Okružní mezi ulicemi Tovární a Mnichovická	Stupeň:	DPS
		Datum:	Květen 2017
Část:	C. Stavební část C.1 SO 101 - Ulice Okružní	Měřítko:	1:50
		Formát:	4 x A4
Příloha:	Vzorový příčný řez	Číslo přílohy:	B.1.4