


Sestava - historická lucerna, historický sloupek a rameno je replikou původní plynové lampy, navržené v roce 1862 architektem Lindsbauerem a sochařem Weselým. Je určena pro osvětlování historických částí měst, hradů a zahrad, kde zdůrazní neopakovatelnou atmosféru.

Stavebnicový systém dovoluje vytvořit několik variant tak, aby splnily estetické i světelné technické požadavky.



Technický popis



Celá sestava je zhotovena z šedé litiny, koš lucerny je z železných profilů. V horní části lucerny jsou umístěna příslušná předřadná zařízení, přístup po odklopení víka. Výbojka je umístěna v ohnisku tvarovaného zrcadla, které umožňuje soustředit světelný tok zdroje do osvětlovaného prostoru. Optický systém je doplněn skleněným refraktorem, který snižuje oslnění a podtrhuje charakter historického designu. Vnitřní prostor lucerny, včetně zrcadla a držáku objímky je utěsněn. Při montáži se zrcadlo natočí do požadované polohy a zatmelí silikonovým tmelem. Tímto způsobem se zajistí krytí IP 65 a je zaručena vysoká životnost svítidla bez nároků na vnitřní čištění s dlouhodobým zachováním počátečních světelných technických parametrů.

V sestavě A a D (viz Možnosti sestav) je lucerna umístěna na ozdobném rameni o délce 600 mm nebo 900 mm. Rameno se připevňuje šrouby do hmoždinek přímo na zeď.

Nejčastější použití je znázorněno na sestavě B, kde je lucerna umístěna na sloupku délky 3100 mm. Pomocí


středového nástavce s ozdobnou šíškou je možné na sloup namontovat 2÷4 ramena s lucernami – varianta C. Sloupek délky 1400 mm s lucernou je na sestavě E.

Povrchová úprava je provedena práškovou barvou standardně v odstínu „Staropražská zeleň“ nebo „Černá empír“. Na přání mohou být na lucerně umístěny litinové ozdoby se znakem města nebo symbolem nebo jeho částí.

Základní technické údaje

Název	Historická lucerna	
Typ	HLP 052 SP	
Světelný zdroj	Sodíková vysokotlaká výbojka 50-100 W Halogenidová výbojka 50-100W	
Napájecí napětí	230V/50Hz	
Krytí opt./el.části	IP 65 / IP 43	
Hmotnost	37 kg	
Rozměry	Ø 550 x 1100 mm	

Možnosti sestav



Kontakt

ELTODO EG, a.s. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, e-mail: eltodo@eltodo.cz, www.eltodo.cz

Prodej:

Obchodní úsek

tel.: 261 346 804-5

e-mail: eltodo@eltodo.cz

Výroba a tech. informace:

Divize výroba

tel.: 261 346 011

e-mail: vyroba@eltodo.cz