










LEGENDA MATERIÁLŮ

	ZDVO Z KERAMICKÝCH TVÁŘNIC TL. 250, 300, 400 MM
	ZDVO Z TL. 175 MM
	ZDVO Z KERAMICKÝCH PŘÍČKOVKEL TL. 100 MM
	BETON PROSTÝ B15, BETONOVÁ MAZANINA B20
	BETON ZTULUJÍCÍHO VĚNCE B 20
	ZDVO BETONOVÉ Z TVÁŘNIC 2B 250, 400, 500 MM SE ŽALVANKOU Z BETONU B20
	CEMENTOVÝ POTĚR PA400 S PLASTIFIKÁTOREM PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
	ŠTĚRKOVÝ PODKLAD, FR. 32-63 M
	ROSTLÝ TERÉN

SKLADBA STŘECHY

Základní materiálová charakteristika	Truhlářka vsivky
Folie z měkčeného PVC s polyesterovou výztužnou vlákna učená pro fixaci mechanickým kotevním	1,5 mm
Nekřasná textilní z polypropylenových vláken, zpevňována vložkami, učená obvykle pro vypočet se separačních a ochranných vrstev.	-
Teplotní zátěžní desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu	200 mm
Teplotní zátěžní spočívá hlíny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu	mm, 100, max 160 mm

Nastavený pás z SBS modifikovaného asfaltu vytváří sklenou tkaninu, pás spájajú podminky SVAP die ČSN 73 0605-1	4,0 mm	<p>Pás je na hornom povrchu opatien jemným štruktúrnym posypom, na spodnom povrchu spájaním PE fólií. Nosná vrstva za sklené tkaniny o plošnej hmotnosti 200 g/m². SBS modifikovaná asfaltová hmota, množstvo 3000 g/m². Hrúbka pásu 4,0 (±0,2) mm. Navešielť tárová síla v poddĺžnom smere 1400 (±400) N/50 mm v priečnom smere 1600 (±400) N/50 mm. Odolnosť proti stekaniu 100 °C. Ochrana za nízkych teplôt -25 °C. Faktor difúzie odporu 29 000 (±1000) . Součiniteľ difúzie radoniu 1,4·10⁻¹¹ m²·s⁻¹. Pás spájajú podminky SVAP die ČSN 73 0605-1.</p>
Asfaltový podkladný náter	-	<p>Asfaltová kation aktívny emulzie bez obsahu rozpúšťadél - netoxická a padiovne neutrálna. Balení 12 / 25 kg. Spotreba cca 0,1 - 0,4 kg·m⁻² die podkladu.</p>

[illegible]

PARÈ C.

<p> Ing. Martin Škorpiak v Bratislave, 794 280 DZ Kolín 2 IČO 66767849 </p>	<p> MESTO KOLIN KARLOVO NÁMĚSTÍ 78 280 12 KOLÍN 1 </p>
<p> DZS 03/2016 1. 50 </p>	<p> Ing. Martin Škorpiak, ČKAIT č. 1840 ING. MARTIN ŠKORPIAK, ČKAIT Č. 1840 </p>
<p> D 1.1.b - 04 </p>	<p> PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY CHELČICKÉHO 1299, KOLÍN 5 REZ A - A' </p>