



































LEGENDA SVÍTIDEL - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ ZVONICE

		<b>D1</b> 	Stropní přisazené svítidlo dufúzní antracit/tmavě šedá	Spínatelné	TC 2x18W G24q-2 3000K teple bílá		difúzní přímá
		<b>F2</b> 	Nástěnné přisazené svítidlo typu floorwashlight	Spínatelné	TC 2x18W G24q-2 3000K teple bílá		asymetrická
33834		<b>G4</b> 	Zemní/podlahvé svítidlo s natočitelnou optikou pro efekt vertikálního grazingu Box na zapuštění	Spínatelné	LED 3W 345lm 3000K teple bílá		asymetrická/oválná
34077		<b>G3</b> 	Přisazený světlomet typu floodlight pro efekt plošného grazingu antracit/tmavě šedá Instalační kroužek pro povrchovou kabeláž	Spínatelné	LED 12W 1260lm 3000K teple bílá		oválná
ov lens 34990		<b>S1</b> 	Lištový světlomet typu spotlight, integrovaný potenciometr pro stmívání bílá	Stmívatelný	LED 2W 210lm 3000K teple bílá		velmi úzká
		<b>S2</b> 	Lištový světlomet typu spotlight, integrovaný potenciometr pro stmívání bílá Kryt pro snížení viditelnosti	Stmívatelný	LED 6W 630lm 3000K teple bílá		úzká
		<b>S3</b> 	Lištový světlomet typu spotlight, integrovaný potenciometr pro stmívání bílá	Stmívatelný	LED 6W 630lm 3000K teple bílá		šíroká
71086.099		<b>S5</b> 	Lištový světlomet typu spotlight, integrovaný potenciometr pro stmívání černá	Stmívatelný	LED 8W 840lm 3000K warm white		velmi úzká
71088.099		<b>S6</b> 	Lištový světlomet typu spotlight, integrovaný potenciometr pro stmívání černá	Stmívatelný	LED 24W 2520lm 3000K warm white		úzká
77766		<b>W2</b> 	Lištový wallwasher, integrovaný potenciometr pro stmívání bílá	Stmívatelný	LED 12W 1260lm 3000K warm white		asymetrická
78344				3-fázová lišta bílá			
78363				3-fázová lišta černá			

POPIS ZPŮSOBU OVLÁDÁNÍ SVĚTEL V ROZVADĚČI NN:  
OCHRANA PŘED NEŽÁDOUCÍM OVLÁDÁNÍM NÁVŠTĚVNÍKY – V ROZVADĚČI NN  
V ZÁDVEŘÍ HLAVNÍHO VCHODU INSTALOVÁNO OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ A EXPOZIC V BUDOVĚ  
POMOCÍ MODULOVÝCH VYPÍNAČŮ NA DIN LIŠTU PO JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH.

VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ V ROZVADĚČI RP1.1:

- S

02

OK

1

2

3


4

2E
- schodiště: světla F1 kolem schodiště  
a dvě světla D1 v m.č. 401
  - 1PP zemní: 5x G4 nahoru do prostoru
  - 1PP lišta: 1x S1 a 2x S2 na klenbě
  - 1NP světla: 2x D1 m.č.
  - 2NP světla: 2x lišta pod polahou zvonů
  - 3NP světla: 2x lišta na klenbě zvonů
  - 4NP světla: štvercová lišta v m.č. 402
  - 2NP epozice: napájení projektoru

VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ PRO OSTATNÍ MÍSTNOSTI  
KLASICKÁ INSTALACE:

- 1.PP světlo D1 v zádveří
- 1.NP světlo D1 v zádveří
- 4.NP světlo D1 v tehnické místnosti 403

SVĚTLA NA OCHOZU 4NP JSOU OVLÁDÁNA SYSTÉMEM SLAVNOSTNÍHO OSVĚTLENÍ

AUTOR NAVRHU:		VYPRACOVAL:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
Ing. Radek Přek Michal Holub		Ing. Radek Přek Michal Holub		Ing. Ivo Skoták autorizovaný inženýr č. autorizace: 1003896		Atelier Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČ: 27086631	
HIP:		Václav Jankovský, DIS.					
STAVEBNÍK:		Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín				STUPEŇ PROJEKTU:	
AKCE:		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE				DZS	
OBJEKT:		SO 01- ZVONICE				DATUM:	
ODDÍL:		TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB				06/2016	
PODODDÍL:		ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY				Č. OBJEKTU:	
VÝKRES:		KNIHOVNA ZNAČEK VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ				Č. ODDÍLU:	
						D.1.4	
						Č. PODODDÍLU:	
						D.1.4.a	
						Č. VÝKRESU:	
						D.1.4.a.09	
						Č. PARÉ:	