

LED REFLEKTORY NAMÍŘIT NA PROSKLENOU PLOCHU
VE 2. A 3. NP
PŘÍVODNÍ KABEL PŘÍVÉST Z KANCELÁŘE VEDENÍ MSD
OVLÁDÁNÍ BUDE PROVEDENÉ SOUMRAKOVÝM SPÍNAČEM

S soumrakový spínač s integrovaným čidlem IP54

3 ks


29 ks

230 m

1 ks



NÁSTĚNNÉ LED SVÍTIDLO, REFLEKTOR, IP65, 15 W



ZÁŘ. SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 2x36W IP66 (délka svítidla 1290mm)
prachotěsné svítidlo s elektronickým předřadníkem
(svítidlo bude kotvené do stropu, mezi stropem a svítidlem
bude minerální izolace tloušťky 30cm - použit kotevní šrouby o délce min 40cm)



KABEL CYKY-J 3x1.5 na příchytkách pod izolaci



soumrakový spínač s integrovaným čidlem IP54

Vypracoval : ING. STRÁŽESKÁ	Zodp.projektant : ING.FIŠER	Hlavní projektant : ING.TEPLÝ	BKN spol. s r.o. Vladislavova 29/I 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz
Země : ČR	Obec : KOLÍN	Investor : MĚSTO KOLÍN	
Akce : SNIŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MĚSTSKÉHO SPOLEČENSKÉHO DOMU V ZÁMECKÉ ULICI, KOLÍN 1			
Objekt : Obsah : ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS 1.NP - ELEKTROINSTALACE			
Stupeň : DPS	Datum : 08/2013	Zak.číslo : 4588/13	Měřítko : Příloha : 1:100 D.1.1.1.36.