



REKONSTRUKCE ULICE OKRUŽNÍ úsek mezi křižovatkou s ul. Tovární a Mnichovickou

LEGENDA:

- rekonstrukce stávajícího rozjezdu
- nová konstrukce vozovky v mezikřižovatkovém úseku
- dlážděná zastávka autobusu MHD na jízdním pruhu
- sadové úpravy (řeší samostný SO 02)
- chodníky - zámková dlažba tl. 60 mm (typ dle investora)
- vjezdy - zámková dlažba tl. 80 mm (typ dle investora)
- nové uliční vpusti s přípojkou (napojení do stáv.kanal. šachty)
- varovné pásy šíře 0,4 m z reliéfní dlažby (červená)
- signální pás šíře 0,8 - 1 m ve směru přechodu z reliéfní dlažby (šedá)
- hranice parcel KN
- nová svítidla VO - podrobně viz SO 03
- nové kabely VO - podrobně viz SO 03

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VELENÍ :

- kabely STE
- kanalizace
- Telecom - metalická síť
- rozvod tepla - EKO
- Telecom - optická síť
- plyn NTL
- plyn STL
- vodovod

Všechna podzemní vedení jsou zakreslena pouze orientačně ! Před zahájením stav.prací je nutné jejich vytyčení směrové i výškové jednotlivými správci !!

POZNÁMKA:

- Střední dělicí pás bude lemován novými kamennými obrubníky.
- Podél nových kamenných obrubníků, lemuujících chodníky, budou osazeny z důvodu lepšího odvodnění betonové bílé vodící proužky.
- Chodníky a vjezdy ve styku se zelenými pásy budou lemovány záhonovými obrubníky vel. 50/200/500 mm
- Výškové rozdíly budou v prostoru před zahradnictvím vyrovnány palisádami (pokud nebude budováno nové oplocení s podezdívkou)
- Vyrovnání výškových rozdílů mezi niveletou nového chodníku a pozemkem p.č. 479/1 (určen k odprodeji) je uvažováno svahováním (pokud nebude do doby realizace rekonstrukce MK vybudováno oplocení s podezdívkou a nebo budova přiléhající k chodníku.
- V prostoru staveniště se nacházejí podzemní inženýrské sítě , které jsou orientačně zakresleny v koordinační situaci. Před zahájením prací je nutné jejich řádné vytyčení směrové i výškové jednotlivými správci !!!!!

Projektant : EGLOVÁ HANA		
Kreslil: EGLOVÁ HANA		
Kraj: Středočeský	Okres: Kolín	
Investor: MĚSTO KOLÍN, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1		
Místo stavby: KOLÍN		
Stavba: REKONSTRUKCE ULICE OKRUŽNÍ úsek mezi křižovatkami s ul. Tovární a Mnichovickou	Datum: 10/2007	
	Stupeň: ZDS	
	Formát: 2xA/4	
	Měřítko: 1:500	
Příl.čís.3 - KOORDINAČNÍ SITUACE		