



**POZNÁMKY K SANACÍM**

A) Po odstranění zeleně, avšak před stavebním zásahem do konstrukcí, bude zástupci NPÚ ÚOP StC umožněno provedení aktualizace stavební historického průzkumu.

B) Zásahy do konstrukcí, včetně přezdění koruny, budou omezeny na nejnutnější minimum, budou na místě konzultovány se zástupcem NPÚ ÚOP StC, dodatečně zazdivky z historických cihel zůstanou zachovány, stejně jako deformace lice zdíva. Prioritou opravy je prezentace autentické středoměří hradby v maximálním rozsahu, včetně mladších úprav.

C) Přezdivaná místa kamenné konstrukce budou mít spárořez zdíva zdivného do řádků stejného charakteru, jako okolí. Vzorek zdivání bude odsouhlasen zástupci památkové péče.

D) Bude proveden vzorek struktury a barevnosti spár, který bude předložen zástupci MěÚ Kolín k odsouhlasení. Vápenná směs bude rezná bez náteru s větší frakci pisku (doporučené složení 9 složek pisku, 4 složky vápna s přidáním 5 % trassu, 1 složka antuky a 1 složka mouri).

**POPOPIS SANACÍ V EXTERIÉRU**  
SANACE PROVEDENÉ ODBORNOU FIRMOU

**SANACE KORUNY ZDIVA**

SE.05 - SANACE KORUNY UKONČENÉ PLOCHÝMI KAMENY

- odstranění vegetace, možná aktualizace stavební historického průzkumu
- odstranění nesoudržného zdiva do hl. max. 300mm a přezdění (s použitím původního materiálu), bude omezeno na nejnutnější minimum, viz pozn.B,C
- koruna zdiva vyspárována vápennou reznou směsí bez náteru s větší frakci pisku, probarvenou ve tmole (odstín sjednocen s okolní maltovinou), viz pozn. D
- ukončení koruny velkými plochými kameny na celou šířku hradby ve spádu 2% s tenkými spárami a s přesahem cca 30mm

SE.06 - SANACE KORUNY UKONČENÉ DRNY

- odstranění vegetace, zachování dřív v největší možné míře pro pozdější použití
- možná aktualizace stavební historického průzkumu, viz pozn. A
- rozestání nesoudržného zdiva do hl. max. 300mm a přezdění (s použitím původního materiálu) na trassovou maltu, bude omezeno na nejnutnější minimum, viz poznámky B a C
- koruna zdiva vyspárována trassovou maltou, probarvenou ve tmole (odstín upraven na základě vzorku, sjednocen s okolní maltovinou)
- ukončení koruny dmy s vhodnou vegetací, využití původní dmy

SE.07 - SANACE CIHELNÉ KORUNY

- odstranění cihelné koruny, zachování použitelných cihel
- vyzdění koruny cihlami stejného formátu i kvality jako okolní cihly s použitím zachovaných cihel, ve stávajícím spádu, viz poznámka B
- spárování trassovou maltou, probarvenou ve tmole (odstín upraven na základě vzorku, sjednocen s okolní maltovinou)

**POZNÁMKY**

1. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PLATNÉ VÝHLÁŠKY O DOKUMENTACI STAVEB. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE. VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKATŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE. DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ ZPRACOVUJE V PLNÉM ROZSAHU GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL STAVBY. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE DALE NENÍ PROJEKT INTERIÉRU.
2. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA PODLE PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH PODKLADŮ A TECHNICKÝCH NOREM, POKUD TO NENÍ V ROZPORU S POŽADAVKY PAMÁTKOVÉ PÉČE A ZÁSADAMI OCHRANY PAMÁTKOVÉ HOJNOSTI OBJEKTU.
3. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍHO STAVU INFORMACÍ A ZNALOSTÍ O OBJEKTU V ČASE PROJEKČNÍCH PRACÍ (říjen až prosinec 2019), VZHLÉDEM K CHARAKTERU PAMÁTKOVÉ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU A JEHO AKTUÁLNÍMU PROVOZU NEMOHL BYT ZPRACOVÁNY KOMPLETNÍ PRŮZKUMY ZEJMÉNA DESTRUKTIVNÍHO CHARAKTERU A PRŮZKUMY NEPRÍSTUPNÝCH PROSTORŮ.
4. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI Geonet Praha s.r.o. z 13.11.2019.
5. V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI NÁLEZOVÉ SITUACE, POŽADAVKŮ NA ZMĚNY ŘEŠENÍ ČI ROZPORŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ S DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY, ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÉ PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
6. VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY, RESP. REALIZACÍ NAVRŽENÝCH PRACÍ.
7. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ MATERIÁLY, VČETNĚ JEJICH ÚPRAV A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, BUDOU NA STAVBĚ VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM, ZÁSTUPCI STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÝMI PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
8. VEŠKERÉ HISTORICKÉ POVRCHY, KONSTRUKCE A UMĚLECKO-REMESLNÉ PRVKY BUDOU DŮSLEDNĚ MECHANICKY OCHRANĚNY PŘED POŠKOZENÍM, PŘÍPADNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRÁVENA NA NÁKLADY ZHOTOVITĚLE.
9. VEŠKERÝ PŮVODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL A DEMONTÁŽNÍ HISTORICKÉ PRVKY, KTERÉ NEBUDOU OPĚTOVNĚ VYUŽITÝ PŘI REALIZACI STAVBY, BUDOU ROZTRHÁNY, OČIŠTENY A ULOŽENY DLE POKYNU ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA.

**LEGENDA**

LEGENDA REKONSTRUKČNÍCH ZÁSAHŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ, NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ, ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- HRANICE PARCEL PODLE KATASTRU
- OSTATNÍ POLOHOPI
- DŘEVĚNÝ PLOT
- KOVOVÝ PLOT
- SPÁD KORUNY Z PLOCHÝCH KAMENŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ V PŮDORYSE

- KORUNA KAMENNÁ / ZDIVO KAMENNÉ POHLED SHORA
- KORUNA CIHELNÁ
- ROZVOLNĚNÁ KORUNA, DRNY
- NÁLETY

LEGENDA SANACÍ

- SE.01 EXTERIÉROVÁ SANACE BĚŽNÁ - PROVEDENÁ ODBORNOU FIRMOU  
2,53m<sup>2</sup> Práce provedeny řemeslníky zkušenými v práci na památkových objektech, před zahájením prací proškolenými restaurátorem. Půdorysná plocha sanované koruny.
- SE.05 - SANACE KORUNY S PŘEZDĚNÍM UKONČENÉ PLOCHÝMI KAMENY
- SE.06 - SANACE KORUNY S PŘEZDĚNÍM UKONČENÉ DRNEM
- SE.07 - SANACE CIHELNÉ KORUNY
- SE.09 - NAROVNÁNÍ PILÍŘE PLOTU

Č. PARC. st. 101, st. 232/1 a st. 232/2, K.Ú. Kolín [668150]

AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jaroslav Světek	VYPRACOVAL: Ateliér Masák & Partner s.r.o.: Ing. arch. Jakub Masák Ing. arch. Petra Borůvková	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Masák autORIZOVANÝ ARCHTEKT Č. autorizace: 03086	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  <b>Masák &amp; Partner</b>  Ateliér Masák & Partner s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubeneč, IČ: 27066631
HP: Ing. arch. Petra Borůvková			
STAVEBNÍK: město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1, IČ: 00235440	STUPEŇ PROJEKTU: DSP + DZS	Č. PARC.: D.1	
AKCE: <b>OPRAVA HRADEBNÍ ZDI V KOLÍNĚ</b>	DATUM: 04/2020 (rev.01)	MĚŘÍTKO: 1:100	
ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	ČÁST: D.1	OZN. SO: SO 01	
ST. OBJEKT: HRADEBNÍ ZEDĚ - Č. PARCELY 232/1	PODČÁST: D.1.1.b	Č. VÝKRESU: D.1.1.b.1	
PODČÁST: VÝKRESOVÁ ČÁST	Č. VÝKRESU: D.1.1.b.1		
VÝKRES: <b>PŮDORYS</b>			

±0,000 = 216,34 m n. m. Bpv  
KOTOVÁNO V MILIMETRECH

Č. PARC. st. 101, st. 232/1 a st. 232/2, K.Ú. Kolín [668150]