

Technická data nového výtahu

Místo instalace výtahů	Mateřská škola Kolín Jeronýmova 772, Kolín 280 02
Druh	Malý nákladní výtah
Typ výtahu	MB 100/0,29 – 2/2
Nosnost	100 kg
Lanování	1 : 1
Počet stanic/nákladišť	2/2 neprokládací
Zdvih	3 900 mm
Jmenovitá rychlost	0,29 m/s
Příkon	1,10 kW

Provedení výtahu:

- výtah splňuje normu
- výtah splňuje Nařízení vlády
- výtah splňuje zákon
- výtah splňuje Vyhlášku

Malý nákladní výtah bez dopravy osob

ČSN-EN 81 - 31

**NV č. 117/2016Sb., NV č. 122/2016 Sb.
90/2016 Sb.**

Šachta / strojovna výtahu

Šířka	1 200 mm
Hloubka	900 mm
Hlava	2 940 mm
Prohlubeň	0 mm / výška nákladiště 750 mm
Provedení šachty	původní zděná
Strojovna / umístění	nad / vedle výtahové šachty
Prostředí	teplota v šachtě v rozmezí teplot +5°C až +40°C

Kabina výtahu

Šířka	850 mm
Hloubka	800 mm
Výška	880 mm

KABINA

Prokládací:	MNV100
Stěny:	Ne
Čelní stěna:	panely Nerez
Strop:	--
Osvětlení:	Nerez
Podlaha:	Ano
Ovládací panel:	Nerez
Madlo:	--
Zrcadlo:	--
Doplňky:	--
	polička uprostřed kabiny Nerez

KABINOVÉ DVEŘE

Typ:	nejsou
Světlý rozměr dveří š x v:	--
Provedení:	--
Fotozávora:	--
Doplňky:	--

ŠACHETNÍ DVEŘE

Typ:	ruční dvoukřídlové otočné – nákladní hrana výška cca 700 mm
Světlý rozměr dveří š x v:	850 x 880 mm
Provedení křídel:	Nerez
Provedení rámu:	Nerez
Parapet:	Nerez
Požární odolnost:	ne

KONZOLE, VODÍTKA

Konzole klec:	regulovatelné ve třech osách, kotvení na svorníky
Vodítka klec:	jakl / 3m
Konzole protiváha:	--
Vodítka protiváha:	--

POHON

Typ:

Motor:

Encoder:

Buben

Dveře do strojovny

Požární odolnost dveří do strojovny:

Přístup do strojovny

převodový

bubnový

1,10 kW

ne

ano

původní / ruční otočné – „nad výtahem“

původní / ruční

--

původní / žebřík závěsný

PROTIVÁHA

Provedení:

Výplň:

ne

--

--

ŘÍZENÍ VÝTAHU

Druh řízení:

Bezstrojovnové provedení

Skříň

rozvaděč umístěn ve strojovně vedle výtahové šachty

mikroprocesorové tlačítkové, jednoduché

ne

rozvodnice GW

hlavní vypínač

ELEKTRO

Výbava:

Napájecí soustava

El. soustava

tepelná ochrana výtahového stroje a řídicího systému

elektroinstalace bez požární odolnosti

3 NPE 50Hz 400V / TN-S

3 x 230 / 400 V – 50 Hz

Nouzový sjezd:

ne

Kazety:

2 x stanicový přivolávač

tlačítko volby stanice s indikací záznamu

přivolávač, odesílač

optický signál výtah ve stanici

označení stanice