


VÝPIS VNĚJŠÍCH VÝPLNÍ OTVORŮ

POL.	ROZMĚRY [mm]	KUSŮ	POPIS OBJEKTU
0.04	780 x 1400	34	OKNO STŘEŠNÍ -REFERENČNĚ VELUX MK 08, Uw=max. 1,0 W/m ² K,g min= 0,40



KŘÍDLO: VÝKLOPNE,SPODNÍ OTVÍRÁNÍ,
RÁM OKNA: BARVA BÍLÁ
KOVÁNÍ: VÝBĚR INVESTORA
 MIKROVENTILACE, ZÁKLADNÍ STUPEŇ BEZPEČNOSTI - DLE PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO(TROJSKLO), PLASTOVÝ MEZISKELNÍ RÁMEČEK
PARAPET VNITŘNÍ: PŮVODNÍ
VNĚJŠÍ LEMOVANÍ: EDW MK08 2000OBJEKTU,D=350MM
POZNÁMKA:MONTÁŽNÍ SADA PRO SADROKARTONOVÉ OSTĚNÍ

POZNÁMKA:
 PŘED ZAČÁTKEM VÝROBY NUTNO VŽDY ZAMĚŘIT SKUTEČNOU
 SITUACI NA STAVBĚ A KÓTY UPRAVIT DLE SKUTEČNOSTI.

TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE DLE ČSN 73 0532-TZI2,
 PRŮVZDUŠNOST DLE ČSN EN 12 207-TŘÍDA 2, ODOLNOST
 PROTI ZATÍŽENÍ VĚTREM DLE ČSN EN 12 210-TŘÍDA B3,
 VODOTĚSNOST DLE ČSN EN 12 208-TŘÍDA 6A