



ROZMĚRY ŠACHTY p10 TYPU DLE PROVEDENÍ			
NÁZEV	A	B	C
SBĚR.ŠACHTA p10a	2050	1450	900

1. OZNAČENÍ ŠACHET: LEHKÁ ŘADA- "L" ; TĚŽKÁ ŘADA - "T"
LEHKÁ ŘADA URČENA K OSAZENÍ V ZELENÉM PRUHU U PLOTU.
TĚŽKÁ ŘADA URČENA K OSAZENÍ V MÍSTECH VJEZDU DO GARÁŽÍ A NA POZEMKY, PŘÍPADNE V S RIZIKEM VJEZDU VOZIDEL.
2. PODKLADOVÝ BETON A OBETONOVÁNÍ ŠACHTY "HUBENÝ BETON"
3. GRAVITAČNÍ NÁTOK NESMÍ ÚSTIT DO STUPADEL A VÉST NA SACÍ A SENZOROVÉ POTRUBÍ

1	Podkladový beton C15/20 tl. 100mm	1
2	Plastová šachta DN1000 včetně sac.trub,úchytek, stupadel a grav. přípojek DN150-200	1
3	Obetonování šachty C20/25	1
4	Roznášecí deska tl. 180 mm C20/25, vyztužená karisítí	1
5	Litinový poklop Ø600 (alternativne betonový) bez větr. otvorů	1
6	Ventil 3" - včetně příslušenství	1
7	Ocelové výztuhy	-
POZ.	NÁZEV	KS

LK PROJEKT s.r.o. adresa: ul.28.října 933/11, 250 88 Čelákovice telefon: 733 732 344, e-mail: projekce.vak@gmail.com				
Projektant: Ing. Liběna Knapová				
Spolupráce Ing. Jiří MAJER:				
Stavebník / investor: <div>Město Kolín Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín</div>				
Stupeň	Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby			
Akce	PRODLOUŽENÍ KANALIZAČNÍHO ŘADU A5-2a v ul. K Veltrubům, Kolín-Sendražice		Datum	03/2019
			Zakázka:	31/2018
			Měřítko	1:25
Obsah	SBĚRNÁ ŠACHTA SŠ3"		Výkres:	Paré:
			D1.4	