











# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<b>AIZPROJECT</b> spol. s r.o. Plynářská 830, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341 Tel: 321 728 755	
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	Ing. KADLEČEK JIŘÍ	ALEŠ MORAVEC		
KRAJ STŘEDOČESKÝ	MěÚ KOLÍN			
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12, KOLÍN 1				
AKCE	<b>STAVEBNÍ ÚPRAVY V OBJEKTU JESLÍ PRO NOVÉ TŘÍDY MŠ CHELČICKÉHO</b> ŠTÍTNÉHO 975, KOLÍN V, 280 02, k. ú. KOLÍN, st. parc. č. 2548 CHELČICKÉHO 1299, KOLÍN V, 280 02, k. ú. KOLÍN, st. parc. č. 4644		DATUM	01/2022
			Č.ZAK.	CT21 - 20
			FORMÁT	1×A4
OBSAH	<b>SO-01 - MŠ ŠTÍTNÉHO 975 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ</b>			<b>Č.VÝKRESU</b>  CT2120 - R120







# VÝPIS DVEŘÍ - SO-01 - MŠ ŠTÍTNEHO 975

označení	schéma	popis	počet					poznámka
			I.PP	I.NP	II.NP	III.NP	CELKEM	
D1		vnitřní dveře dřevěné otevíravé jednokřídlové, plné, 800/1970 mm, barva bílá s požární odolností dle PBŘ samozavírač - dveřní zavírač s kluznou lištou podle EN 1154 pro jednokřídle požární a kouřotěsné dveře, nastavitelná zavírací síla, montáž na dveřní křídlo s montážní deskou	1 P 0 L	0 P 0 L	0 P 0 L	0 P 0 L	1 P 0 L	EI30DP3-C2
D2	<p>pohled z podesty</p> 	sestava 2 200/1 970 mm, vnitřní dveře dřevěné, pravý díl 900/1970 mm otevíravý, levý fix, horní díl prosklený, spodní plný, barva bílá celá sestava s požární odolností, samozavírač - dveřní zavírač s kluznou lištou podle EN 1154 pro jednokřídle požární a kouřotěsné dveře, nastavitelná zavírací síla, montáž na dveřní křídlo s montážní deskou	0 P 1 L	0 P 0 L	0 P 0 L	0 P 0 L	0 P 1 L	EI30DP3-C2
D3		vnitřní dveře dřevěné otevíravé jednokřídlové, plné, 600/1970 mm, barva bílá s požární odolností, samozavírač - dveřní zavírač s kluznou lištou podle EN 1154 pro jednokřídle požární a kouřotěsné dveře, nastavitelná zavírací síla, montáž na dveřní křídlo s montážní deskou	0 P 1 L	0 P 0 L	0 P 0 L	0 P 0 L	0 P 1 L	EI30DP3-C2
D4	<p>pohled z podesty</p> 	sestava 2000/1970 mm, vnitřní dveře dřevěné pravý díl 900/1970 mm otevíravý, levý fix, horní 2/3 prosklený, spodní 1/3 plný, barva bílá, dveře ve II.NP vybaveny elektrickým <b>reverzním zámkem</b> + tlačítko otevírání dveří, umístěné vedle dveří ve v. 1800 mm (jištění proti nekontrolovanému odchodu dětí z MŠ) celá sestava s požární odolností, kontrastní provedení zasklení - viz poznámka* samozavírač - dveřní zavírač s kluznou lištou podle EN 1154 pro jednokřídle požární a kouřotěsné dveře, nastavitelná zavírací síla, montáž na dveřní křídlo s montážní deskou	0 P 0 L	1 P 0 L	1 P 0 L	0 P 0 L	2 P 0 L	EI15DP3-C3 reverzní elektrický zámek ve II.NP
D5		venkovní dveře dřevěné otevíravé jednokřídlové, horní 2/3 prosklené pískovaným bezpečnostním sklem, spodní 1/3 plná, 900/1970 mm, barva bílá, dveře ve II.NP vybaveny elektrickým <b>reverzním zámkem</b> + tlačítko otevírání dveří, umístěné vedle dveří ve v. 1800 mm (jištění proti nekontrolovanému odchodu dětí z MŠ), s požární odolností, kontrastní provedení zasklení - viz poznámka* samozavírač - dveřní zavírač s kluznou lištou podle EN 1154 pro jednokřídle požární a kouřotěsné dveře, nastavitelná zavírací síla, montáž na dveřní křídlo s montážní deskou	0 P 0 L	0 P 1 L	0 P 1 L	0 P 0 L	0 P 2 L	EI15DP3-C3 reverzní elektrický zámek ve II.NP

## VÝPIS DVEŘÍ - SO-01 - MŠ ŠTÍTNEHO 975


označení	schéma	popis	počet					poznámka
			I.PP	I.NP	II.NP	I.NP	CELKEM	
D6	 1 970 900	vnitřní dveře dřevěné otevíravé jednokřídlové, plné, 900/1970 mm, barva bílá, dveře vybaveny elektrickým <b>reverzním zámkem</b> + tlačítko otevírání dveří, umístěné vedle dveří ve v. 1800 mm (jištění proti nekontrolovanému odchodu dětí z MŠ) s požární odolností, samozavírač - dveřní zavírač s kluznou lištou podle EN 1154 pro jednokřídle požární a kouřotěsné dveře, nastavitelná zavírací síla, montáž na dveřní křídlo s montážní deskou	0 P 0 L	0 P 0 L	1 P 0 L	0 P 0 L	1 P 0 L	EI15DP3-C3
D7	 1 970 700	vnitřní dveře dřevěné otevíravé jednokřídlové, plné, 700/1970 mm, barva bílá s požární odolností, samozavírač - dveřní zavírač s kluznou lištou podle EN 1154 pro jednokřídle požární a kouřotěsné dveře, nastavitelná zavírací síla, montáž na dveřní křídlo s montážní deskou	0 P 0 L	0 P 0 L	1 P 0 L	0 P 0 L	1 P 0 L	EW15DP3-C3
D8	 1 970 700	vnitřní dveře dřevěné otevíravé jednokřídlové, plné, 700/1970 mm, oboustranná dveřní mřížka (minimální volná průtočná plocha mřížky S <sub>min</sub> =0,02m <sup>2</sup> ) barva bílá	0 P 0 L	0 P 0 L	2 P 0 L	0 P 0 L	2 P 0 L	
D9	 1 970 800	vnitřní dveře dřevěné otevíravé jednokřídlové, plné, 800/1970 mm, barva bílá s požární odolností, samozavírač - dveřní zavírač s kluznou lištou podle EN 1154 pro jednokřídle požární a kouřotěsné dveře, nastavitelná zavírací síla, montáž na dveřní křídlo s montážní deskou 4 ks dveří (2.05, 2x 2.07, 2.12) osazeny dveřním zavíračem s funkcí zajištění dveří v otevřené poloze + spínání uzavření dvojicí kouřových čidel + zdroj 24V vč. AKU 7Ah	0 P 0 L	0 P 0 L	2 P 3 L	0 P 0 L	2 P 3 L	EW15DP3-C3
D10	 1 970 800	vnitřní dveře dřevěné otevíravé jednokřídlové, plné, 800/1970 mm, barva bílá	0 P 0 L	0 P 0 L	0 P 1 L	0 P 0 L	0 P 1 L	

# VÝPIS DVEŘÍ - SO-01 - MŠ ŠTÍTNEHO 975

označení	schéma	popis	počet					poznámka
			I.PP	I.NP	II.NP	III.NP	CELKEM	
D11	 1 970 900	vnitřní dveře dřevěné otevíravé jednokřídlové, horní 2/3 prosklené pískovaným bezpečnostním sklem, spodní 1/3 plná, 900/1970 mm, barva bílá s požární odolností, kontrastní provedení zasklení - viz poznámka* samozavírač - dveřní zavírač s kluznou lištou podle EN 1154 pro jednokřídle požární a kouřotěsné dveře, nastavitelná zavírací síla, montáž na dveřní křídlo s montážní deskou zavírač s funkcí zajištění dveří v otevřené poloze + spínání uzavření dvojicí kouřových čidel + zdroj 24V vč. AKU 7Ah	0 P 0 L	0 P 0 L	0 P 2 L	0 P 0 L	0 P 2 L	EW15DP3-C3
D12	 1 970 1 000	protihlukové dveře do prostoru s VZT jednotkou vnitřní dveře jednokřídle atypické 1000/1970, lamino-CPL bílá W06 s plnou DTD, zámek FAB 72/80, protihluková úprava 36 dB (MDF desky) do ocelových zárubní s těsněním a kapsovým pantem, s prahovou padací lištou protipožární Rw 51 dB, kompletní dodávka včetně zárubně	0 P 0 L	0 P 0 L	0 P 2 L	0 P 0 L	0 P 2 L	
D13	 1 970 800	vnitřní dveře dřevěné otevíravé jednokřídlové, horní 2/3 prosklené pískovaným bezpečnostním sklem, spodní 1/3 plná, 800/1970 mm, barva bílá kontrastní provedení zasklení - viz poznámka*	0 P 0 L	0 P 0 L	1 P 0 L	0 P 0 L	1 P 0 L	
D14	 1 970 600	vnitřní dveře dřevěné otevíravé jednokřídlové, plně hladké, 600/1970 mm, barva bílá s požární odolností	0 P 0 L	0 P 0 L	1 P 0 L	0 P 0 L	1 P 0 L	EW15DP1
D15	 900 600	stávající plechové dveře do jídelního výtahu, s požární odolností, nový nátěr	0 P 0 L	0 P 0 L	1 P 0 L	0 P 0 L	1 P 0 L	EW15DP3
D16	 1 970 800	vnitřní dveře dřevěné otevíravé jednokřídlové, plně, 800/1970 mm, barva bílá s požární odolností,	0 P 0 L	0 P 0 L	0 P 0 L	1 P 0 L	1 P 0 L	EI15DP3

\* V souladu s požadavky vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zajišťujících bezbariérové užívání staveb, musí být prosklené dveře, jejichž zasklení zasahuje níže než 800 mm nad podlahou, ve výšce 800 až 1000 mm a zároveň ve výšce 1400 až 1600 mm kontrastně označeny oproti pozadí; zejména musí mít výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálenými od

## VÝPIS OKEN - SO-01 - ŠTÍTNÉHO 975

označení	schéma	popis	I.PP	I.NP	II.NP	III.NP	celkem	poznámka
S01	 1 050 1 850	Stávající okno v místnosti příprava jídel 2.12, bez úprav, doplnit síť proti hmyzu na celé okno	0	0	1	0	1	