



POZN.: VŠECHNY PANELY A, C JSOU ŘEŠENY OBDOBNĚ S VÝŠKOVĚ NAVAZUJÍCÍMI LINIEMI HORNÍ HRANY, SPODNÍ HRANY A STŘEDNÍHO ČLENĚNÍ DVOU POLÍ TAHOKOVU. PANELY S INDEXEM 2 JSOU OSOVĚ SYMETRICKÉ, JAKO PANELY S INDEXEM 1.

TAHOKOV BUDE TYP **PRIVAT**, min. tl.plechu 1,5mm, (např. firma PERFO LINEA)

TAHOKOV BUDE VYVZORKOVÁN A PŘEDLOŽEN K ODSOUHLASENÍ GP

ZALOŽENÍ BUDE V NEZÁMRZNÉ HLoubCE MIN.800MM, KOTVENÍ NA CHEMICKÉ KOTVY + M20 + ZÁVITOVÉ TYČE. VŠECHNY SVARY BUDOU PRVEDENY JAKO TUPÉ ZABROUŠENÉ - POHLEDOVÉ.

POZN.: PŘED SAMOTNOU VÝROBOU NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI A PŘEDLOŽIT JI K ODSOUHLASENÍ GP. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ MUSÍ PROBĚHNOUT VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ.

POZN.: Návrh předpokládá standardní typ kontejnerů KO pro směsný i tříděný odpad dle DIN 30 700, UNI 9260, EN 840 - objem 1100 litrů, délka 1360 mm, šířka 1220 mm, výška 1462 mm, materiál je ekologický - 100% recyklovatelnost, kontejnery s kolečky, alternativně stabilní 1,5x1,5m s hákem zvonové kontejnery s výsypem. Před zahájením prací bude prověřen počet, typ a způsob vývozu kontejnerů KO.

Ing. arch. Jaroslav Svěrek Vilímovská 18, 160 00 Praha 6		Městský úřad Kolín Karlovo nám. 78, 280 02 Kolín		D 1.1.3
Nové oplocení kontejnerového stání, úprava prostoru a revitalizace zeleně v ulici Tyršově			DPS	
Detail pole			08/22	1 : 20