

KULOVÝ KOHOUT DVOUDÍLNÝ SÉRIE 20 - 300 DN 8 - 80 PN63



Popis

- dvoudílná konstrukce tělesa
- plnopřůtočný
- „plovoucí koule“ pro dobrou těsnost
- hřídel zajištěna proti vystřelení
- bezúdržbový
- těleso odlito metodou přesného lití


Použití

- DN 8 – 80
- PN 63
- pracovní parametry viz. diagram
- pro různá odvětví průmyslu


Montáž

- v libovolné poloze

Diagram tlak/teplota




KULOVÝ KOHOUT DVOUDÍLNÝ SÉRIE 20 - 300 DN 8 – 80 PN63 Materiály a velikosti



#	Název	Materiály		
1	Těleso 1	CF8M	CF8	WCB
2	Těleso 2	CF8M	CF8	WCB
3	Koule	CF8M	CF8	
4	Sedlo	PTFE		
5	Čep	SUS 316	SUS 304	
6	Ucpávka	PTFE		
7	Ucpávka	PTFE		
8	Matice ucpávky	SUS 304		
9	Pérová podložka	SUS 304		
10	Matice čepu	A194-8		
11	Páka	SUS 304		
12	Povlak páky	plast		
13	Zámek	SUS 304		
14	Těsnění	PTFE		

DN 8 - 50



DN 65 - 80

DN	Ø d	L	H	W	E	G	HEX.B
8	10,6	52	58	100	12,7	28,5	23,5
10	12	52	58	100	12,7	28,5	23,5
15	15	58	58	100	12,7	28,5	25
20	20	67	64	129	22	34,8	32
25	25	78	77	156	22	34,8	41
32	32	90	83	156	23,6	38,1	50
40	38	104	96	182,5	23,6	38,1	56
50	50	127	102	182,5	23,6	38,1	70
65	63,5	158	129	252	35	65	83
80	76	187	138,5	252	35	65	102