





plocha základové desky – 521201,69 cm2 (52,12 m2)
obvod základové desky – 2639,7 cm (26,40 m)

Beton: základová deska C 30/37 XF1
stěna C 30/37 XF1
podkladní C 12/15 XO

Výztuž: ocel 10216(E), 10505(R)
svařované kari sítě

Krytí výztuže: deska 40 mm
stěny 30 mm

+0.000 = 199.500

JE-LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

Kreslil:			OPTIMA spol. s r.o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 728, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: 465 420 911, fax: 465 423 925 www.optima-vm.cz
Zpracoval:	Ing.Stanislav BAŤA		
Zodp. projektant:	Ing. Jan SHEJBAL		
Hlavní projektant:	Ing. Jan SHEJBAL		
Technická kontrola:	Ing. Jan SHEJBAL		
Kraj STŘEDOČESKÝ	Pověř. úřad: KOLÍN	Obec: KOLÍN	
Investor: MĚSTO KOLÍN			Stupeň: DPS
Akce: PARKOVACÍ DŮM PRO KOLA KOLÍN			Zak. č.: 4257–17–4
			Arch. č.: 3585
Objekt: SO-01 AUTOMATICKÁ KOLÁRNA			Datum: 09/2017
			Formát: 3xA4
Obsah: STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ PŮDORYS - VÝKRES TVARU ZÁKLADU			Měř.: 1:50 Kóty: MM
			Číslo příl. výkresu: D.1.2.4