


Výložníky k osvětlovacím stožárům



TYPY STOŽÁRŮ

- výložník typu SK se používá pro stožáry typu S, K, KL, KLA, KLB, KA, KLL, kuželové a osmihranné $\varnothing 60$.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461
- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL

PROVEDENÍ:

- jedná se o jednoduchý lomený výložník, který se nasazuje na vrchní stupeň dřívku a fixuje pomocí 3 šroubů M10
- 1-4 ramenné, délka vyložení v závislosti na výšce stožáru

CERTIFIKACE A SHODA:

výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40 a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834 jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2008



Typ	Obj. číslo	W (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m ²)
SK 1 - 300	12200-00001	300	3,3	0,14
SK 1 - 500	12200-00002	500	3,7	0,16
SK 1 - 750	12200-00003	750	4,7	0,21
SK 1 - 1000	12200-00004	1 000	5,8	0,25
SK 1 - 1250	12200-00005	1 250	6,9	0,30
SK 1 - 1500	12200-00006	1 500	7,9	0,35
SK 2 - 300/60	12200-00008	300	4,8	0,21
SK 2 - 300/90	12200-00009	300	4,8	0,21
SK 2 - 300/120	12200-00010	300	4,8	0,21
SK 2 - 300/180	12200-00011	300	4,8	0,21
SK 2 - 500/60	12200-00012	500	5,7	0,25
SK 2 - 500/90	12200-00013	500	5,7	0,25
SK 2 - 500/120	12200-00014	500	5,7	0,25
SK 2 - 500/180	12200-00015	500	5,7	0,25
SK 2 - 750/60	12200-00016	750	7,8	0,34
SK 2 - 750/90	12200-00017	750	7,8	0,34
SK 2 - 750/120	12200-00018	750	7,8	0,34
SK 2 - 750/180	12200-00019	750	7,8	0,34
SK 2 - 1000/60	12200-00020	1 000	9,9	0,44
SK 2 - 1000/90	12200-00021	1 000	9,9	0,44
SK 2 - 1000/120	12200-00022	1 000	9,9	0,44
SK 2 - 1000/180	12200-00023	1 000	9,9	0,44
SK 2 - 1250/60	12200-00024	1 250	12,1	0,53
SK 2 - 1250/90	12200-00025	1 250	12,1	0,53
SK 2 - 1250/120	12200-00026	1 250	12,1	0,53
SK 2 - 1250/180	12200-00027	1 250	12,1	0,53
SK 2 - 1500/60	12200-00028	1 500	14,1	0,62
SK 2 - 1500/90	12200-00029	1 500	14,1	0,62
SK 2 - 1500/120	12200-00030	1 500	14,1	0,62
SK 2 - 1500/180	12200-00031	1 500	14,1	0,62
SK 3 - 300/90	12200-00038	300	6,4	0,28
SK 3 - 300/120	12200-00032	300	6,4	0,28
SK 3 - 500/90	12200-00039	500	7,7	0,34
SK 3 - 500/120	12200-00033	500	7,7	0,34
SK 3 - 750/90	12200-00040	750	10,8	0,48
SK 3 - 750/120	12200-00034	750	10,8	0,48
SK 3 - 1000/90	12200-00041	1 000	14,0	0,63
SK 3 - 1000/120	12200-00035	1 000	14,0	0,63
SK 3 - 1250/90	12200-00042	1 250	17,3	0,76
SK 3 - 1250/120	12200-00036	1 250	17,3	0,76
SK 3 - 1500/90	12200-00043	1 500	20,3	0,90
SK 3 - 1500/120	12200-00037	1 500	20,3	0,90
SK 4 - 300	12200-00044	300	7,9	0,35
SK 4 - 500	12200-00045	500	9,6	0,42
SK 4 - 750	12200-00046	750	13,9	0,61
SK 4 - 1000	12200-00047	1 000	18,1	0,80
SK 4 - 1250	12200-00048	1 250	22,5	1,00
SK 4 - 1500	12200-00049	1 500	26,5	1,18