ŘEZ A3-A3



ST1

- PE FOLIE TL. 1,5 MM
- PODKLADNÍ SKLOVLÁKNITÁ TEXTILIE
- EPS 100 S SPÁDOVÝ TL. 100 -160 MM
- 2 x EPS 100 S TL. 100 MM
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA Z SBS MOD. PÁSŮ SE SKELNOU VLOŽKOU
- STROPNÍ DESKA MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ TL. 200 MM
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ STROPU

S8

- PENETRACE, SILIKONOVÁ OMÍTKA
- ARMOVACÍ TKANINA
- ARMOVACÍ TMEL
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F TL. 120 MM
- LEPÍCÍ TMEL
- PENETRACE PODKLADU
- KERAMICKÉ TVÁRNICE NA PĚNU TL. 250 MM
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

S6

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- KERAMICKÉ TVÁRNICE NA PĚNU TL. 115 MM
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

S7

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- KERAMICKÉ TVÁRNICE NA PĚNU TL. 200 MM
- MEZERA VYPLNĚNÁ MIN. VATOU TL. 20 MM
- KERAMICKÉ TVÁRNICE NA PĚNU TL. 115 MM
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

S9

NEOBSAZENO

S10

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- KERAMICKÉ TVÁRNICE NA PĚNU TL. 300 MM
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

PL5

- KERAMICKÁ DLAŽBA 9 MM
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- ANHYDRITOVÝ POTĚR TL. 60 MM
- SEPARAČNÍ FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE TL. 40 MM
- STROPNÍ MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 200 MM
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ STROPU

PL6

- KERAMICKÁ DLAŽBA 9 MM
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- ANHYDRITOVÝ POTĚR TL. 60 MM
- SEPARAČNÍ FOLIE
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100Z TL. 80+60 MM
- IZOLACE PROTI VODĚ Z SBS MOD. PÁSŮ SE SKELNOU VLOŽKOU
- BETONOVÁ DESKA C 16/20 SE SÍTÍ 8/100-8/100 TL. 200 MM
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP FRAKCE 0-63mm TL. 150 MM
- ROSTLÝ TERÉN

S1

- PENETRACE, SILIKONOVÁ OMÍTKA
- ARMOVACÍ TKANINA
- ARMOVACÍ TMEL
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 70F TL. 120 MM
- LEPÍCÍ TMEL
- PENETRACE PODKLADU
- KERAMICKÉ TVÁRNICE NA PĚNU TL. 300 MM
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

S2

- TEPELNÁ IZOLACE MINERÁLNÍ VATA TL. 120 MM
- LEPÍCÍ TMEL
- PENETRACE PODKLADU
- KERAMICKÉ TVÁRNICE NA PĚNU TL. 300 MM
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

S3

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- KERAMICKÉ TVÁRNICE NA PĚNU TL. 300 MM
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

S4

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- KERAMICKÉ TVÁRNICE AKUSTICKÉ NA PĚNU TL. 200 MM
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

S5

- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA
- KERAMICKÉ TVÁRNICE NA PĚNU TL. 250 MM
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA

PL1

- POVLAKOVÁ PODLAHA VINYLOVÁ / KER. DL.
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- ANHYDRITOVÝ POTĚR TL. 60 MM
- SEPARAČNÍ FOLIE
- KROČEJOVÁ IZOLACE TL. 50 MM
- STROPNÍ MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA TL. 200 MM
- VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA ŠTUKOVÁ STROPU

PL2

- POVLAKOVÁ PODLAHA VINYLOVÁ / KER. DL.
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- ANHYDRITOVÝ POTĚR TL. 60 MM
- SEPARAČNÍ FOLIE
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100Z TL. 80+60 MM
- IZOLACE PROTI VODĚ Z SBS MOD. PÁSŮ SE SKELNOU VLOŽKOU
- BETONOVÁ DESKA C 16/20 SE SÍTÍ 8/100-8/100 TL. 200 MM
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP FRAKCE 0-63mm TL. 150 MM ROSTLÝ TERÉN

PL3

- POVLAKOVÁ PODLAHA VINYLOVÁ / KER. DL.
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA
- ANHYDRITOVÝ POTĚR TL. 60 MM
- SEPARAČNÍ FOLIE
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100Z TL. 140 MM
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 100Z TL. 90 MM
- IZOLACE PROTI VODĚ Z SBS MOD. PÁSŮ SE SKELNOU VLOŽKOU
- BETONOVÁ DESKA C 16/20 SE SÍTÍ 8/100-8/100 TL. 200 MM
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP FRAKCE 0-63mm TL. 150 MM
- ROSTLÝ TERÉN

PL4

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA Z BETONU B20 SE SÍTÍ NA SPODNÍM A HORNÍM OKRAJI 8/100-8/100 + NÁTĚR
- IZOLACE PROTI VODĚ Z SBS MOD. PÁSŮ SE SKELNOU VLOŽKOU
- PODKLADNÍ BETON C 12/15 SE SÍTÍ 5/150-5/150 80 MM
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP HUTNĚNÝ FRAKCE 0-63mm TL.150 MM
- ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO Z KERAMICKÝ TVÁRNIC TL. 300 mm (NOSNÉ) NA PĚNU
- ZDIVO Z KERAMICKÝ TVÁRNIC TL. 250 mm (NOSNÉ) NA PĚNU
- ZDIVO Z KERAMICKÝ TVÁRNIC TL. 175 mm (NENOSNÉ) NA PĚNU
- ZDIVO Z KERAMICKÝ TVÁRNIC TL. 200 mm (NOSNÉ) NA PĚNU
- ZDIVO Z KERAMICKÝ TVÁRNIC TL. 115 mm (NENOSNÉ) NA PĚNU
- ZDIVO Z PÓRPBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 mm (VÝPLŇOVÉ - NENOSNÉ) NA PĚNU
- KZS - DLE ETICS - TL. 120 mm

AKCE: NOVOSTAVBA SPOLEČNÉHO PAVILONU ZŠ BEZRUČOVA A ZŠ MASARYKOVA, KOLÍN 2 — VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH — Č. TAB. 3

OZN.	Č.M.	ČSN	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY	POČET 1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM
Z01	:	ČSN EN 1090	750, 750, 694, 120, 24, 25, 24, 1 160, 1 295, 944, 25, 25, 625, 25, 25, 675	ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ TŘÍDA BEZPEČNOSTI SKLA 2B2 MATERIÁL: OCEL MATNÁ NEREZ, VRSTVENÉ SKLO VRSTVENÉ SKLO TL. 10 mm OCEL RÁM TRUBKY PRŮMĚRU 40 mm ROZLOŽENÁ DÉLKA MADLA ZÁBRADLÍ L=7,67 m VÝŠKA SLOUPKU 1,295 m PLOCHA SKLENĚNÉ TABULE 0,6 m2	1			1ks
Z02	:	ČSN EN 1090	400–600, 650–800, 50°, max 300, TŘMEN, MADLO, min 600, min 1500, min 1000, VÝSTUPNÍ ÚROVEŇ, OCHRANNÝ KOŠ, max 1 500, min 2 200, max 3 000	POŽÁRNÍ ŽEBŘÍK OCELOVÝ ŽEBŘÍK S OCHRANNÝM KOŠEM PRO PŘÍSTUP ZE STŘECHY JEDNOPODLAŽNÍ ČÁSTI PAVILONU NA STŘECHU DVOU PODLAŽNÍ ČÁSTI PAVILONU PROVEDENÍ DLE POŽADAVKŮ ČSN 74 3282 - PEVNÉ KOVOVÉ ŽEBŘÍKY PRO STAVBY PŘEVÝŠENÍ 9,0M ŽEBŘÍK S NÁSTUPNÍ PLOŠINOU NA STŘEŠE DVOUPODLAŽNÍ ČÁSTI SE ZÁBRADLÍM VÝŠKY 1100MM PROVEDENÝM DO VZDÁLENOSTI 1500MM OD HRANY PÁDU (OKRAJE ATIKY) DLE ČSN... ŽEBŘÍK PROVEDEN Z OCELOVÝCH BEZEŠVÝCH TRUBEK Ø50MM(ŠTĚŘIN) S PŘÍČLEMI Z TYČOVÉ OCELI Ø20MM. MAXIMÁLNÍ VZDÁLENOST PŘÍČLÍ 300MM ŽEBŘÍK KOTVEN CHEMICKÝMI KOTVAMI DO OBVODOVÉ STĚNY DVOUPODLAŽNÍ ČÁSTI PAVILONU D MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST PŘÍČLÍ ŽEBŘÍKU OD STĚNY JE 200MM. NOSNÝ RÁM OCHRANNÉHO KOŠE ŽEBŘÍKU PROVEDEN Z PLOCHÉ OCELI 60x8MM S CELOPLOŠNOU VÝPLNÍ TAHOKOVEM.	1			1ks
Z03	:	ČSN EN 1090	1 160	VNĚJŠÍ MADLO SCHODIŠTĚ MATERIÁL: OCEL MATNÁ NEREZ, OCEL RÁM TRUBKY PRŮMĚRU 40 mm ROZLOŽENÁ PŮDORYSNÁ DÉLKA 2x L=4,9 m	1			1ks

AKCE: NOVOSTAVBA SPOLEČNÉHO PAVILONU ZŠ BEZRUČOVA A ZŠ MASARYKOVA, KOLÍN 2 — VÝPIS PŘEKLADŮ — Č. TAB. 2

OZN.	Č.M.	ČSN	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY		POČET 1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM PŘEKLADŮ
P01	:	EN 845-2:2013;	300 / 238 / 280	SESTAVAKERAMICKÝCH NOSNÝCH PŘEKLADŮ 23,8 MATERIÁL: KERAMIKA / BETON ŠÍŘKA SESTAVY 280 mm L=3,0 m POČET KUSŮ V SESTAVĚ - 4 KS		30	30	0	60ks
					SESTAV	6	6		
P02	:	EN 845-2:2013;	300 / 238 / 280	SESTAVAKERAMICKÝCH NOSNÝCH PŘEKLADŮ 23,8 MATERIÁL: KERAMIKA / BETON ŠÍŘKA SESTAVY 280 mm L=1,75 m POČET KUSŮ V SESTAVĚ - 4 KS		12	24	0	36ks
					SESTAV	3	6		
P03	:	EN 845-2:2013;	300 / 238 / 280	SESTAVAKERAMICKÝCH NOSNÝCH PŘEKLADŮ 23,8 MATERIÁL: KERAMIKA / BETON ŠÍŘKA SESTAVY 280 mm L=2,0 m POČET KUSŮ V SESTAVĚ - 4 KS		8	8	0	16ks
					SESTAV	2	2		
P04	:	EN 845-2:2013;	300 / 238 / 280	SESTAVAKERAMICKÝCH NOSNÝCH PŘEKLADŮ 23,8 MATERIÁL: KERAMIKA / BETON ŠÍŘKA SESTAVY 280 mm L=1,5 m POČET KUSŮ V SESTAVĚ - 4 KS		20	0	0	20ks
					SESTAV	5	0		
P05	:	EN 845-2:2013;	300 / 238 / 280	SESTAVAKERAMICKÝCH NOSNÝCH PŘEKLADŮ 23,8 MATERIÁL: KERAMIKA / BETON ŠÍŘKA SESTAVY 280 mm L=2,0m POČET KUSŮ V SESTAVĚ - 4 KS		4	8	0	12ks
					SESTAV	1	2		
P06	:	EN 845-2:2013;	300 / 238 / 280	SESTAVAKERAMICKÝCH NOSNÝCH PŘEKLADŮ 23,8 MATERIÁL: KERAMIKA / BETON ŠÍŘKA SESTAVY 280 mm L=1,25 m POČET KUSŮ V SESTAVĚ - 4 KS		4	8	0	12ks
					SESTAV	1	2		
P07	:	EN 845-2:2013;	300 / 238 / 280	SESTAVAKERAMICKÝCH NOSNÝCH PŘEKLADŮ 23,8 MATERIÁL: KERAMIKA / BETON ŠÍŘKA SESTAVY 280 mm L=1,0 m POČET KUSŮ V SESTAVĚ - 4 KS		16	16	0	32ks
					SESTAV	4	4		
P08	:			NEOBSAZENO					
P09	:	EN 845-2:2013;	490 / 120	SESTAVAKERAMICKÝCH NOSNÝCH PŘEKLADŮ 23,8 MATERIÁL: KERAMIKA / BETON ŠÍŘKA SESTAVY 490 mm L=2,5 m POČET KUSŮ V SESTAVĚ - 7 KS		14	0	0	14ks
					SESTAV	2	0		
P10		EN 845-2:2013;	250 (240) / 238 / 210	SESTAVAKERAMICKÝCH NOSNÝCH PŘEKLADŮ 23,8 MATERIÁL: KERAMIKA / BETON ŠÍŘKA SESTAVY 210 mm L=1,75 m POČET KUSŮ V SESTAVĚ - 3 KS		3	3	0	6ks
					SESTAV	1	1		
P11		EN 845-2:2013;	250 (240) / 238 / 210	SESTAVAKERAMICKÝCH NOSNÝCH PŘEKLADŮ 23,8 MATERIÁL: KERAMIKA / BETON ŠÍŘKA SESTAVY 210 mm L=3,0 m POČET KUSŮ V SESTAVĚ - 3 KS		3	3	0	6ks
					SESTAV	1	1		
P12		EN 845-2:2013;	140 / 70 70	SESTAVAKERAMICKÝCH NOSNÝCH PŘEKLADŮ 23,8 MATERIÁL: KERAMIKA / BETON ŠÍŘKA SESTAVY 140 mm L=1,5 m POČET KUSŮ V SESTAVĚ - 2 KS		6	2	0	8ks
					SESTAV	3	1		
P13			450	SESTAVAOCELOVÝCH PŘEKLADŮ IPE 300 MATERIÁL: OCEL		3	0	0	3ks
					SESTAV	1	0		

AKCE: NOVOSTAVBA SPOLEČNÉHO PAVILONU ZŠ BEZRUČOVA A ZŠ MASARYKOVA, KOLÍN 2 — VÝPIS VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÝCH — Č. TAB. 1

OZN.	Č.M.	ČSN	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY	POČET 1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM
K01	:	ČSN 73 36 10		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU MATERIÁL: PLECH - PZ TL. 0,63 mm L=2,5 m HLOUBKA OSTĚNÍ VNĚ 270 mm R.Š. 330 mm	6	6	0	12ks
K02	:	ČSN 73 36 10		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU MATERIÁL: PLECH - PZ TL. 0,63 mm L=1,25 m HLOUBKA OSTĚNÍ VNĚ 270 mm R.Š. 330 mm	1	1	0	2ks
K03	:	ČSN 73 36 10		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU MATERIÁL: PLECH - PZ TL. 0,63 mm L=2,0 m HLOUBKA OSTĚNÍ VNĚ 270 mm R.Š. 330 mm	1	2	0	3ks
K04	:	ČSN 73 36 10		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU MATERIÁL: PLECH - PZ TL. 0,63 mm L=1,5 m R.Š. 330 mm	2	5	0	7ks
K05	:	ČSN 73 36 10		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU MATERIÁL: PLECH - PZ TL. 0,63 mm L=0,75 m HLOUBKA OSTĚNÍ VNĚ 270 mm R.Š. 330 mm	4	4	0	8ks
K06	:	ČSN 73 36 10		OPLECHOVÁNÍ PARAPETU MATERIÁL: PLECH - PZ TL. 0,63 mm L= 0,86 m HLOUBKA OSTĚNÍ VNĚ 270 mm R.Š. 330 mm	1	1	0	2ks
K07	:	ČSN 73 36 10	150, 510, 440, 260	ŽLAB MEZI OBJEKTY MATERIÁL: PLECH - PZ TL. 1,5 mm DÉLKA 17,7 m R.Š. 1 360 mm	1	0	0	1ks
K08	.	ČSN 73 36 10	KRYCÍ PLECH, RŠ 680MM, PŘÍPONKOVÝ PLECH	OPLECHOVÁNÍ ATIKY OPLECHOVÁNÍ ATIKY ŠÍŘKY 310MM POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0.6mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 650MM BARVA : DLE INVESTORA VČETNĚ PŘÍPONKOVÉHO PLECHU TL. 1,5MM VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU R.Š. 680mm L= 90,8 m	0	0	1	1ks
K09	.	ČSN 73 36 10	RŠ 190MM, RŠ 540 MM, 20, 120, 50, 330, 310, 50, 20, PŘÍPONKOVÝ PLECH, 310	OPLECHOVÁNÍ ATIKY OPLECHOVÁNÍ ATIKY ŠÍŘKY 310MM POPLASTOVANÉHO PLECHU TL. 0.6mm ROZVINUTÁ ŠÍŘKA: 520MM BARVA : DLE INVESTORA VČETNĚ PŘÍPONKOVÉHO PLECHU TL. 1,5MM VČETNĚ KOTEVNÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU DILATAČNÍ PŘIPOJENÍ R.Š. KRYCÍ PLECH 540 mm, R.Š. PŘÍPONKOVÝ PLECH HORNÍ 190mm, R.Š. PŘÍPONKOVÝ PLECH SPODNÍ 360mm L= 10,4 m	0	0	1	1ks

AKCE: NOVOSTAVBA SPOLEČNÉHO PAVILONU ZŠ BEZRUČOVA A ZŠ MASARYKOVA, KOLÍN 2 — VÝPIS VÝROBKŮ OSTATNÍCH — Č. 4

OZN.	Č.M.	ČSN	SCHEMA	POPIS, ROZMĚRY	POČET 1.NP	2.NP	STŘ.	CELKEM PŘEKLADŮ
J07	:			VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET MATERIÁL: PLAST ŠÍŘKA 150 mm, TL. 20 mm , DÉLKA 1,5 m	2	5	0	7ks
J08	:			VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET MATERIÁL: PLAST ŠÍŘKA 150 mm, TL. 20 mm , DÉLKA 2,0 m	1	2	0	3ks
J09	:			VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET MATERIÁL: PLAST ŠÍŘKA 150 mm, TL. 20mm , DÉLKA 1,25 m	1	1	0	2ks
J10	:			VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET MATERIÁL: PLAST ŠÍŘKA 150 mm, TL. 20 mm , DÉLKA 2,5 m	6	6	0	12ks
09a	:			AKUSTICKÝ STROPNÍ PANEL MATERIÁL: SKELNÁ VLNA CELKOVÁ HLOUBKA SYSTÉMU: 200 mm TL. PANELU 40 mm ROZMĚRY: 2400 x 1200 mm AKUSTICKÝ SYSTÉM PRO INSTALACI V MÍSTECH KDE NENÍ MOŽNÉ VYTVOŘIT CELOPLOŠNÝ PODHLED, SYSTÉM SE SKLÁDÁ AKUSTICKÉHO PANELU VELIKOSTI A TLOUŠŤKOU PANELU 40MM, DÁLE Z NOSNÝCH PRVKŮ DLE ZPŮSOBU ZAVĚŠENÍ (OCELOVÁ LANKA, PŘÍMÉ), CELKEM O HMOTNOSTI DO 12 KG. PANELY MAJÍ NEHOŘLAVÉ VNITŘNÍ JÁDRO VYROBENÉ Z MINERÁLNÍ VLNY VYSOKÉ HUSTOTY S POJIVEM NA ROSTLINNÉ BÁZI, TŘÍDY A2-S1 D0 DLE EN 13501-1. POVRCH KAZETY JE POKRYT SKELNOU TKANINOU V BÍLÉ BARVĚ NEJBLIŽŠÍ BAREVNÝ VZOREK NCS S 0500-N, SVĚTELNÁ ODRAZIVOST 85%. KOEFICIENT ZPĚTNÉHO ODRAZU JE 63 MCD/(M²LX). LESK < 1. ZADNÍ STRANA PANELU JE POKRYTA PŘÍRODNĚ ZBARVENOU SKLOVLÁKENNOU TKANINOU. PANELY ODOLÁVAJÍ TRVALÉ RELATIVNÍ VLHKOSTI PROSTŘEDÍ DO 70% PŘI 25°C BEZ RIZIKA VYDOUVÁNÍ,	16	16	0	32ks
10a	:			AKUSTICKÝ STĚNOVÝ PANEL MATERIÁL: SKELNÁ VLNA TL. PANELU 40 mm CELKOVÁ HLOUBKA SYSTÉMU: 50 mm ROZMĚRY: 2700 x 600 mm NÁRAZUVZDORNÝ AKUSTICKÝ STĚNOVÝ OBKLAD SE SOUČINITELEM ZVUKOVÉ ABSORPCE DLE KLASIFIKACE EN ISO 11654 AW=1,0, AP 125HZ =0,25. OBSAH CO2 MAX 9 KG CO_2 EQUIV/M2 VYCHÁZEJÍCÍ Z EPD V SOULADU S NORMOU ISO 14025 / EN 15804. KLASIFIKACE SYSTÉMU DLE OBSAHU TĚKAVÝCH ORGANICKÝCH SLOUČENIN (FRANCOUZSKÁ EMISNÍ TŘÍDA VOC) ISO 16000-6, TŘÍDA VOC A+.	4	4	0	8ks
11a	:		150 mm	OCHRANNÝ KRYT RADIÁTORU MATERIÁL: OCEL PZ, DESKA LAMINO PERFOROVANÁ 50 %, TAHOKOV ROZMĚRY: H x V x D; 180 x 760 x 11 090mm BAREVNOST DLE VÝBĚRU INVESTORA DESKY 150 mm NAD PODLAHOU	1	1	0	2ks
12a	:		150 mm	OCHRANNÝ KRYT RADIÁTORU MATERIÁL: OCEL PZ, DESKA LAMINO PERFOROVANÁ 50 %, TAHOKOV ROZMĚRY: H x V x D; 180 x 760 x 10 770mm BAREVNOST DLE VÝBĚRU INVESTORA DESKY 150 mm NAD PODLAHOU	1	1	0	2ks
13	:			OCHRANNÁ MŘÍŽKA PROVĚTRÁVACÍHO PRŮDUCHU MATERIÁL: PLAST ROZMĚRY: 187 x 187 mm	2	0	0	2ks
14	:		10 mm	ČISTÍCÍ ZÓNA INTERIÉROVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA Z TEXTILNÍ ROHOŽE Z POLYPROPYLENOVÝCH IMPREGNOVANÝCH VLÁKEN. ROHOŽ S PÁSOVOU STRUKTUROU PRO LEPŠÍ ČISTÍCÍ EFEKT. VÝŠKA 10MM ROZMĚRY: 1250 x 600 mm	1	0	0	1ks
A	:		penetrace podkladu, lepící hmota, izolant, talířové hmoždinky, rohový a soklový výztužný profil, tmel armovaný síťovinou, penetrace, armatura - síťovina, finální úprava	KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM - ETICS MATERIÁL IZOLANTU: EPS 70 F OMÍTKA: SILIKONOVÁ TL. IZOLACE 120 mm, zapuštěné kotvy izolantu ROZMĚRY: 1000 x 500 mm λD = 0,039 (W·m-1·K-1)				

SCHEMA NENAHRAZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI, VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ
DALŠÍ OSTATNÍ VÝROBKY NALEZNETE V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE PSV!

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

Text označení	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	T01	T02	T03	T03	T04	T05	T06	T06	T11
Jméno prvku	Dvoukřídlé okno 19	Dvoukřídlé okno 19	Dvoukřídlé okno 19	Dvoukřídlé okno 19	Okno 19	Okno 19	Dvoukřídlé okno 19	Dvoukřídlé dveře asymetrické 19	Dvoukřídlé okno 1 19	Dveře 19	Dveře 19	Dveře 19	Dveře 19	Dveře 19	Dveře 19	Dveře 19	Dveře 19	Dveře 19	Dveře 19
Počet	10	2	2	7	8	2	1	1	2	1	3	2	2	4	2	6	4	4	1
Rozměry Š x V	2 500x2 250	2 500x2 250	2 000x2 250	1 500x1 250	750x1 250	860x1 250	2 000x2 250	1 150x2 100	1 250x2 250	1 000x1 970	1 000x1 970	900x1 970	900x1 970	900x1 970	800x1 970	800x1 970	600x1 970	600x1 970	900x1 970
Orientace	L	L	L	L	L	L	L	L		L	P	L	L	P	L	L	L	P	P
2D symbol																			
Pohled ze strany opačné strany otevření																			
Materiál	Plast	Hliníkové	Plast	Plast	Plast	Plast	Plast	Plast	Hliník	Hliník	Dřevo	Dřevo	Dřevo	Dřevo	Dřevo	Dřevo	Dřevo	Dřevo	Dřevo
Kování	Celoobvodové	Celoobvodové	Celoobvodové	Celoobvodové	Celoobvodové	Celoobvodové	Celoobvodové	Klika, zámek vložkový	Celoobvodové	Klika, zámek vložkový			Klika, zámek vložkový	Klika, zámek vložkový	Madlo, zámek WC	Klika, zámek obyčejný	Klika, zámek WC	Klika, zámek WC	Klika, zámek obyčejnýk
Otevírání	Horní křídlo - OS, Spodní křídlo - S	pevné	Horní křídlo - OS, Spodní křídlo - S	OS	OS	OS	Horní křídlo - OS, Spodní křídlo - S	O	OS		ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST 22 dB	ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST 22 dB							
Poznámka	Stínící žaluzie vnější - elektrické, min. Uw = 0,8 W/m2.K, příkon 120 W	Stínící žaluzie vnější - elektrické, min. Uw = 0,8 W/m2.K, příkon 120 W	Žaluzie hliníkové vnitřní, min. Uw = 0,8 W/m2.K	min. Uw =0,8 W/m2.K	min. Uw = 0,8 W/m2.K	min. Uw = 0,8 W/m2.K	min. Uw =0,8 W/m2.K	min. Uw = 0,8 W/m2.K	min. Uw = 0,8 W/m2.K	POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3 -C2, samozavírač, min. Uw = 1 W/m2.K	POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 DP3 -C2, samozavírač	POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 DP3 -C2, samozavírač, PANIKOVÉ KOVÁNÍ	ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST 27 dB	ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST 27 dB	ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST 22 dB	ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST 22 dB	ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST 22 dB, VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400 x 75 mm	ZVUKOVÁ NEPRŮZVUČNOST 22 dB, VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400 x 75 mm	POŽÁRNÍ ODOLNOST EW 15 DP3 -C2, samozavírač
Zárubeň a jiná specifika		protipožární odolnost EI 30 DP1						Panikové kování		OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ	OCELOVÁ ZÁRUBEŇ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	Gaudia Design s.r.o.
ING. DAVID ČEPL		ING. JAN SUK	K Čejovu 113, 394 52 Kejžlice IČ : 061 42 591 tel.: 776 052 581
AUTOR			
ING. JAN SUK			

INVESTOR: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN 1		
NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA SPOLEČNÉHO PAVILONU ZŠ BEZRUČOVA A ZŠ MASARYKOVA, KOLÍN 2	FORMÁT	A1 - 841 x 594
	DATUM	10/2018
	STUPEŇ	DPS
	ZAK. ČÍSLO	201808
VÝKRES: ŘEZ A3-A3	MĚŘÍTKO: 1 : 50	Č. VÝKRESU: D.1.1.9