

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA Z BETONU B20 SE SÍTÍ NA SPODNÍM A HORNÍM OKRAJI 8/100-8/100 + finální povrchový nátěr
- IZOLACE PROTI VODĚ Z SBS MOD. PÁSŮ SE SKELNOU VLOŽKOU

tloušťka	4,0 mm
faktor difuzního odporu	29000
ochrana proti radonu	ano
typ asfaltu	modifikovaný
výztužná vložka	skleněná tkanina
ohebnost za nízkých teplot	-25 °C
plošná hmotnost	4,54 kg/m ²
aplikace	natavit
odolnost proti protrhávání příčně	300 (+/-100) N
odolnost proti protrhávání podélně	400 (+/-100) N
pevnost v tahu podélně	1400 (+/-400) N/50mm
pevnost v tahu příčně	1600 (+/-400) N/50mm
plošná hmotnost vložky	200 g/m ²
reakce na oheň	třída E
tažnost podélně	12 % (+/-5 %)
tažnost příčně	12 % (+/-5 %)

- PODKLADNÍ BETON C 12/15 SE SÍTÍ 5/150-5/150 80 MM
- ŠTĚRKOPÍSKOVÝ ZÁSYP HUTNĚNÝ 16/32 TL. 150 MM ZHUTNIT NA 35 MPa
- ROSTLÝ TERÉN