


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE SO-05 - OBJEKT HRADEBNÍ ZEDĚ - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÉ FRAGMENTY

K01

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 04

DRUH	kamenický prvek, druhotně použitý
UMÍSTĚNÍ	parter
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kámen
ROZMĚR	1040/440 mm celkový rozměr - šířka/délka
POPIS	<p>fragmenty klenebních žebér a sloupových prvků, kamenicky opracované a osazené nasucho do hradební zdi</p> <p>původní gotický prvek</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>kamenická oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátorů nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p> 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	

STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-05 - OBJEKT HRADEBNÍ ZEDĚ - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENNÉ OSTĚNÍ

K02

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 06

DRUH	kamenický prvek
UMÍSTĚNÍ	parter - hradební zeď
POČET PRVKŮ	1 ks
MATERIÁL	kámen
ROZMĚR	800/1600 mm průchozí rozměr
POPIS	<p>kamenné ostění vrátek - složeno ze tří kvádrů s drážkou, rovné nadpraží, bez profilace, pemřovaný povrch osazeny kované trny pro táhlové závěsy</p> <p>nedatováno, pravděpodobně starší originální prvky v nové poloze</p> <p>znečištěný, stopy zvětrání, jeden kvádr poškozen - uražený kus</p>
NÁVRH	<p>repase - kamenická a kovářská oprava Kámen: - očištění - doplnění chybějících částí umělým kamenem - kamenická oprava drobných poškození - barevné sjednocení povrchu</p> <p>kovářské prvky, zasazené v ostění : - repase kovaných trnů pro závěsy - nátěr kovářskou grafitovou černí matnou</p>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none"> Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	



STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOŠTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-05 - OBJEKT HRADEBNÍ ZEDĚ - KAMENICKÉ PRVKY

NÁHROBNÍ DESKY VE ZDI

K03

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 08

DRUH	kamenický prvek, druhotně použité fragmenty
UMÍSTĚNÍ	parter - hradební zeď
POČET PRVKŮ	5 ks
MATERIÁL	mramor, pískovec
ROZMĚR	730÷850/600÷1720 mm rozměry jednotlivých kusů
POPIS	<p>fragmenty náhrobních kamenů, se stopami výzdoby nebo textů, zasazené do kamenné zdi</p> <p>renesance, 16.století,</p> <p>zachovalý, stopy přirozeného opotřebení</p>
NÁVRH	<p>kamenická oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátorů nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p> <div data-bbox="507 1361 1142 1780"></div>
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	


STAVEBNÍ ÚPRAVY V AREÁLU KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE

SO-05 - OBJEKT HRADEBNÍ ZEDĚ - KAMENICKÉ PRVKY

KAMENY V HRADEBNÍ ZDI

K04

INVENTARIZAČNÍ POLOŽKA č. 154

DRUH	kamenický prvek, druhotně použitý
UMÍSTĚNÍ	hradba
POČET PRVKŮ	cca 10-15 ks
MATERIÁL	kámen
ROZMĚR	200÷600/200÷600 mm odhadnutý rozměr jednotlivých kusů
POPIS	<p>fragmenty kamenicky opracovaných prvků, osazené do hradební zdi</p> <p>gotika , renesance</p> <p>zachovalé</p>
NÁVRH	<p>kamenická oprava podle schváleného restaurátorského záměru, provedená odborným restaurátorem - držitelem příslušné restaurátorské licence Ministerstva kultury</p> <p>před zahájením realizace budou provedeny podle požadavků restaurátorů nebo jako součást restaurátorského záměru potřebné průzkumy jako podklad pro zpracování záměru.</p> 
POZNÁMKY	<ul style="list-style-type: none">• Rozměry veškerých otvorů budou před zahájením realizace na místě overeny dodavatelem• barvy a odstíny budou stanoveny na základě průzkumu barevnosti a na vzorcích předloženy k odsouhlasení před zahájením realizace• Vzorky všech povrchových úprav budou předloženy generálnímu projektantovi, investorovi, vlastníkovi a garantovi památkové péče k odsouhlasení
PŘÍLOHY	