



































LEGENDA SVÍTIDEL - VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ STARÁ ŠKOLA

		D2		Stropní přisazené svítidlo opálový kryt	spínatelný	LED / TC 20W - 36W 2000lm - 3000lm 3000K teple bílá		difúzní přímá
		D3		Stropní přisazené svítidlo opálový kryt	spínatelný	LED / TC 15W - 18W 1500lm - 2000lm 3000K teple bílá		difúzní přímá
		D4		Stropní přisazené svítidlo opálový kryt	spínatelný	T5 39W 3000K teple bílá		difúzní přímá
71001		S1		Lištový světlomet typu spotlight, integrovaný potenciometr pro stmívání bílá	Stmívatelný	LED 2W 210lm 3000K teple bílá		velmi úzká
71005		S2		Lištový světlomet typu spotlight, integrovaný potenciometr pro stmívání bílá	Stmívatelný	LED 6W 630lm 3000K teple bílá		úzká
74396				Kryt pro snížení viditelnosti				
71007		S3		Lištový světlomet typu spotlight, integrovaný potenciometr pro stmívání bílá	Stmívatelný	LED 6W 630lm 3000K teple bílá		šíroká
		S4		Lištový světlomet typu spotlight, integrovaný potenciometr pro stmívání bílá	Stmívatelný	LED 6W 630lm 3000K teple bílá		velmi široká
		S7		Lištový světlomet typu floodlight, integrovaný potenciometr pro stmívání bílá	Stmívatelný	LED 6W 630lm 3000K teple bílá		oválná
87634		S8		Zapuštěné naklopitelné svítidlo typu spotlight, (trailing edge) bílá	Externě stmívatelné (trailing edge)	LED 6W 630lm 3000K teple bílá		úzká
87639		S9		Zapuštěné naklopitelné svítidlo typu spotlight, (trailing edge) bílá	Externě stmívatelné (trailing edge)	LED 6W 630lm 3000K warm white		šíroká
74397		W3		Lištový světlomet typu wallwasher, integrovaný potenciometr pro stmívání bílá	Stmívatelný	LED 6W 630lm 3000K teple bílá		asymetrická
				3-fázová lišta bílá				

POPIS ZPŮSOBU OVLÁDÁNÍ SVĚTEL V ROZVADĚČI NN:
OCHRANA PŘED NEŽÁDOUCÍM OVLÁDÁNÍM NÁVŠTĚVNÍKY –
V ROZVADĚČI NN V MÍSTNOSTI ČÍSLO 101 BUDE INSTALOVÁNO
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ A EXPOZIC V BUDOVĚ POMOCÍ
MODULOVÝCH VYPÍNAČŮ NA DIN LIŠTU PO JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTECH.
VYPÍNAČE OSVĚTLENÍ PRO PROVOZNÍ MÍSTNOSTI V BUDOVĚ
BUDOU PROVEDENY KLASICKÝM ZPŮSOBEM – VYPÍNAČE NA STĚNÁCH.
OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ:

SAMOSTATNĚ PRO MÍSTNOSTI ČÍSLO
102 (TP, TE, TA), 105 (SA), 201 (SS), 203 (SM), 204 (SR), 205 (SH), 206 (SG), 208 (SF).

MÍSTNOST 204:

– NAPÁJENÍ OSVĚTLENÍ VEDENO PŘES ELEKTRONIKU EXPOZICE,
KTERÁ PŘI SPUŠTĚNÍ PROMÍTÁNÍ VYPNE SVĚTLA V MÍSTNOSTI

PRO MÍSTNOST ČÍSLO 102 – ŠKOLNÍ TRIDU, BUDOU INSTALOVNY TŘI VYPÍNAČE SVĚTEL:

- promítání: 3x svítidlo S4 (1x u vstupu a 2x ve středu lišt)
- expozice: 5x S2 (exponáty) a 2x S3 (pec)
- aktivity: vše zapnuté nebo bez expozice ("plošná" scéna)

OVLÁDÁNÍ EXPOZIC:

SAMOSTATNĚ PRO MÍSTNOSTI ČÍSLO 102 (ET), 203 (EM), 204 (ER), 205 (EH), 206 (EG), 208 (EF)

(FUNKCE EXPOZICE JSOU SPUŠTĚNY V OKAMŽIKU ZAPNUTÍ JEJÍHO NAPÁJENÍ)

V ROZVADĚČI NN UMÍSTĚN TRANSFORMÁTOR PRO NAPÁJENÍ ZTMAVOVACÍCH FÓLIÍ.

AUTOR NAVRHU:	Ing. Radek Přek Michal Holub	VYPRACOVAL:	Ing. Radek Přek Michal Holub	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Ivo Skoták autorizovaný inženýr č. autorizace: 1003896	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Atelier Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČ: 27086631
HIP:	Václav Jankovský, DIS.						
STAVEBNÍK:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín					STUPEŇ PROJEKTU:	DZS
AKCE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE					DATUM:	06/2016
						Č. PARÉ:	
OBJEKT:	SO 02-STARÁ ŠKOLA					MĚŘÍTKO:	---
ODDÍL:	TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB					Č. OBJEKTU:	D.1.02
PODODDÍL:	ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY					Č. ODDÍLU:	D.1.4
VÝKRES:	KNIHOVNA ZNAČEK VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ					Č. PODODDÍLU:	D.1.4.d
						Č. VÝKRESU:	D.1.4.d.07