



POZNÁMKY:

1. DOKUMENTACE JE PROVEDENA DLE PLATNÝCH ČSN A PŘEDPISŮ SOUVISEJÍCÍCH V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY. VEŠKERÉ ÚDAJE, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V RÁMCI PD BUDOU ŘEŠENY V RÁMCI KOOORDINACE A PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVENÍŠTI. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ROZPORŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ S DOKUMENTACÍ NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA. SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NEJÍ ŘEŠENÍ INTERIÉRU.
2. VEŠKERÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A PŘÍPADNĚ UPŘESNIT.
3. VEŠKERÉ STAVEBNÍ, KONZERVAČNÍ A RESTAURÁTORSKÉ ZÁSAHY BUDOU V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNY SE ZÁSTUPCEM INVESTORA, PROJEKTANTA A PAMÁTKOVÉ PÉČE.
4. VEŠKERÉ PASPORTIZOVANÉ PRVKY BUDOU POD DOHLEDDEM ZÁSTUPCŮ PAMÁTKOVÉ PÉČE A PROJEKTANTA OCHRANĚNY. PŘÍPADNĚ ODSTROJENY A OPRAVENY KVALIFIKOVANÝMI ŘEMESLNÍKY. PODROBNÝ POPIS VIZ TABULKY UMĚLECKO-ŘEMESLNÝCH PRVKŮ.
5. PŘI BOURÁNÍ BUDOU VEŠKERÉ KONSTRUKCE NAD BOURANOU ČÁSTÍ DOSTATEČNĚ PODEPŘENY. PŘÍPADNĚ NOVÉ TRÁSY BUDOU VYTÝCENY DLE POKYŇŮ PROJEKTANTA.
6. NOVOTVARY OKEN A DVEŘÍ JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V KNIZE OKEN A DVEŘÍ. PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OTVORY PEČLIVĚ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.
7. STÁVAJÍCÍ KOMINY BUDOU OPRAVENY, POTŘEBNÉ ČÁSTI DOZDĚNY. KOMINOVÉ PRŮDUCHY PROTAŽENY A VYČIŠTĚNY.
8. VEDENÍ VŠECH SÍTÍ BUDE VEDENY VE STÁVAJÍCÍCH TRASÁCH.
9. PŘÍPADNĚ NOVÉ TRÁSY BUDOU VYTÝCENY DLE POKYŇŮ PROJEKTANTA.
10. NOVOTVARY OKEN A DVEŘÍ JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V KNIZE OKEN A DVEŘÍ. PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ OTVORY PEČLIVĚ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ.
11. VEŠKERÉ HISTORICKÉ DEMONTOVANÉ PRVKY BUDOU ULOŽENY A PO POSOUZENÍ STAVU MAXIMUM MATERIÁLU BUDE POUŽITO PŘI VÝROBĚ NOVOTVARŮ (KOVÁNÍ).
12. VEŠKERÝ PŮVODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL (KAMENNÉ OŠTĚNÍ, SKLOVÉ KAMENY) BUDE OČIŠTĚN, VYTŘÍDĚN A USCHOVÁN A PO POSOUZENÍ STAVU MAXIMÁLNĚ VYUŽIT PŘI REKONSTRUKCI OBJEKTU.
13. SETRNĚ ODSTRANIT VŠECHNY PRVKY ELEKTROINSTALACÍ VČ. SVÍTEL A ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTŮ, BEZ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH OMÍTEK, OBJEKT BUDE PŘED ZAČETÍM PRACÍ KOMPLETNĚ VYKLIZEN

SKLADBY KONSTRUKCÍ

SH12a – kostnice	- původní cihelná čtvercová 250/250 mm	cca 45 mm
	- vápenná malta	30 – 50 mm
	- hutněný štěrkový podsyp fr. 0 – 16	100 mm
	- kamenná rovinanina mezi rošt (akát 150/120)	240 mm
	- ručně hutněný vyrovnávací podsyp fr 16 – 32	50 – 100 mm
SH12b – kostnice	- separační geotextilie	
	- stávající terén	
SH12b – kostnice	- původní cihelná čtvercová 250/250 mm	cca 45 mm
	- vápenná malta	30 – 50 mm
	- hutněný štěrkový podsyp fr. 0 – 16	100 mm
	- stávající terén	
SH12c – kostnice	- původní cihelná čtvercová 250/250 mm	cca 45 mm
	- vápenná malta	30 – 50 mm
	- stávající kamenný prah	cca 400 mm
	- stávající terén	

SANACE

RS18	vnější omítky (práce pod dohledem restaurátora) - opatrné odstranění novodobé štukové vrstvy - historické omítky zafixovat, lokálně zpevnit, nesoudržné části podtmelit (po posouzení stavu event. zpevnit vápennou vodou) - u novodobých výsrapek bude po odkrytí rozhodnuto o jejich nahrazení, resp. ponechání - v místě statických poruch v nezbytné míře odstranit omítku, trhliny ve zdivu vyklínovat ostrými úlomky a vyplnit maltou - omítky doplnit, vytmelit přechody - nový vápenný štuk jemnozrný - po posouzení stavu bude rozhodnuto o povrchové úpravě - vápenný nátěr, odstín dle průzkumu barevnosti původních omítek
RS19	vnitřní omítky (obnova restaurátorem s příslušnou licencí MK na základě schváleného restaurátorského záměru) - sejmutí novodobých výmalb - lokální opravy statických poruch - fixace omítkových ploch
RS22	sokl kostnice - odstranění stávajících novodobých omítek - odspárování zdiva do hl. cca 30 mm - očištění tlakovou vodou - křížový podhoz - jednovrstvá vápenná omítka s použitím trassového vápna, probarvená ve hmotě (odstín upřesněn na základě vzorku), hlazená dřevěným hladítkem

LEGENDA

LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ OBJEKT
	BOURANÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
	NOVĚ NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
	NOVĚ ZATRAVNĚNÍ
	STÁVAJÍCÍ ROSTLÝ TERÉN
	STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ ZDIVO
	HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP, FRAKCE 0/16 a 8/16
	HUTNĚNÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP, FRAKCE 0/32 a 16/32
	SCHÉMATICKÉ SPÁROŘEZY NOVÝCH PODLAH
	SCHÉMATICKÉ SPÁROŘEZY STÁVAJÍCÍCH PODLAH BEZ ZÁSAHU
	STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÁ NIVELITA TERÉNU
	ÚROVEŇ TERÉNU MĚNĚNÁ V RÁMCI STAVEBNÍCH A NAVAZUJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV
	PŘEDPOKLÁDANÁ ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ
	INFORMAČNÍ FOTOLUMINISCENČNÍ TABULKY PRO BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ ÚNIKOVÉ C
	PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ, S HASÍČÍ SCHOPNOSTÍ 34A

LEGENDA ZNAČENÍ PRVKŮ

	PASPORTIZAČNÍ OZNAČENÍ INV. KARTY UMĚLECKO-ŘEMESLNÉHO PRVKU PONECHÁVA
	PASPORTIZAČNÍ OZNAČENÍ INV. KARTY UMĚLECKO-ŘEMESLNÉHO PRVKU ODSTRANĚNÝ
	ZNAČENÍ DVEŘÍ
	ZNAČENÍ OKEN
	OZNAČENÍ ŘEŠENÉHO TRUHLÁŘSKÉHO PRVKU/ NOVÉHO PRVKU
	OZNAČENÍ ŘEŠENÉHO KAMENICKÉHO PRVKU/ NOVÉHO PRVKU
	OZNAČENÍ ŘEŠENÉHO KLEMPÍŘSKÉHO PRVKU/ NOVÉHO PRVKU
	OZNAČENÍ ŘEŠENÉHO ZÁMEČNÍČSKÉHO A KOVÁŘSKÉHO PRVKU/ NOVÉHO PRVKU
	OZNAČENÍ ŘEŠENÉHO OSTATNÍHO PRVKU/ NOVÉHO PRVKU

LEGENDA SANACNÍCH ÚPRAV

	PLOŠNÉ ÚPRAVY PODLAH -VYBOURÁNÍ NA VYZNAČENOU ÚROVEŇ
	LOKÁLNÍ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ
	OSTATNÍ ÚPRAVY PRVKŮ A JINÁ OPATŘENÍ
	PLOŠNÉ ÚPRAVA VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH STĚN
	PLOŠNÉ ÚPRAVY OMÍTEK STROPŮ A KLENEB

± 0,000= 224,130 B.p.v. (odpovídá podlaze v Kostnici, kótováno v milimetrech)

AUTOR NÁVRHU:	VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. Martin Navrátil	Ing. Martin Navrátil Ing. arch. Jaroslav Svěrek Ing. arch. Veronika Šýkorová Ing. Ludmila Štrnadová Ing. arch. Marie Bajcurová	Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086	Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČ: 27086631  ROOSEVELTOVA 39/575, PRAHA 6 WWW.MASAK-PARTNER.CZ	
STAVEBNÍK:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín	STUPEŇ PROJEKTU:		DZS
AKCE:	PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY KOSTELA SV. BARTOLOMĚJE	DATUM:	06/2016	Č. PARÉ:
OBJEKT:	SO 03- KOSTNICE	MĚŘITKO:	1:50	
ODDÍL:	ARCHITEKTONICKO- STAVEBNÍ ČÁST	Č.OBJEKTU:	D.1.03	
VÝKRES:	PŮDORYS STŘECHY- NAVRHOVANÝ STAV	Č. ODDÍLU:	D.1.1	
		Č. VÝKRESU:	D.1.1.10	

