

Zemní pláň s požadovanou únosností $E_{def,2} = \min. 45 \text{ MPa}$


parkový obrubník 1000/5000x80x(250)
do beton. lože s opěrou C20/25 nXF3
obruba 6 cm nad povrchem chodníku

POŽADAVKY:

- dlažba – šedá
- dlažba – tvar I
- dlažba a obruba – vibrolisovaný beton, XF4

POZN.:

- 1) V případě nízké únosnosti úprava podloží nebo náhrada recyklátem (způsob úpravy určí geotechnik)

ZP. PROJEKTANT:	Ing. L. Dvořáková	ZAKÁZKA Č.:	18ZK00085	STUPEŇ PD:	DUS
PROJEKTOVAL:	L. Dvořáková	DATUM:	1.12.2018	FORMAT:	A4
MÍSTO STAVBY:	Středočeský kraj / Kolín				MĚRITKO: 1:200 [m]
STAVEBNÍK:	Město Kolín				
NÁZEV:	Odstavná plocha – Oldřišská, Kolín				
ČÁST:					
PŘÍLOHA:	VZOROVÝ ŘEZ			DOKUMENT ČÍSLO:	
SOUBOR:	SITUACE.DWG			18ZK00085–01–DW–002	
				LIST/LISTŮ: 1/1	