

KALHOTY PÁNSKÉ

Vrchový materiál :

- materiálové složení : 54% polyester +- 3%, 44% vlna +-3%, 2% elastan v útku
- hmotnost : 255 g/m² +- 5%
- vazba : keprová

Barva : světle béžová

- určení barev podle Cielab - měření barev spektrofoticky ČSN EN 105-A05

L = +51,27 +-1,5

a = +3,44 +-1

b = +14,25 +-1

C = + 14,66+- 1

- barevná odchylka materiálu přípustná dle stupně 4 šedé stupnice ČSN EN 105-A02

Podšívka :

- materiálové složení : 100% polyester
- hmotnost : 70 g/m² +- 5%
- barva : světle béžová

Konfekční velikost referenčního vzorku : 52 v sortimentu HAKA

Charakteristika :

Pánské kalhoty bez manžet, přední díl bez záševku, záhybu, podšitý podšívkou do hloubky kolen. Boční kapsy klínové, zadní díl bez kapes. V bočních švech všitá paspule v šíři 2 mm, v barvě tmavěmodré. Pasový límec s poutky a se stahovací sponou pro možnost posunutí (autospona). Rozparek kalhot zapínaný na zdrhovadlo.

Stručný popis :

Přední díly – bez záhybu, bez záševku, podšité podšívkou do hloubky kolen.

Boční kapsy – klínové, otvor prošitý, v ukončení otvoru uzávěrka. Kapesní váčky z kapsovin obnitkované s vložením lemovky, kapesní váček v místě pasového límce rozstřižený pro možnost posunutí límce, rozstřižení zapravené lemovkou.

Zadní díl – s odšitým 1 záševkem, bez kapes.

V bočních švech všitá paspule (dutinka s pevným krajem), v šíři 2 mm, v barvě tmavěmodré (barva vrchového materiálu saka).

Pasový límec - šíře 3,5 cm, rovný, zapnutý na díрку + knoflík (mat.: 100% polyester, do barvy), podšitý pasnicí, na sedovém švu zapravený pro snadné povolání. Límec v místě průhmatu bočních kapes členěný. V místě bočního švu našitá stahovačka z vlastního materiálu, stahovačka přehnutá a prošitá v kraji. Přední a zadní část límce spojená autosponou (mat.: kov), která umožňuje posunutí límce pro možnost změny obvodu pasu.

Poutka - 6 poutek, šíře 1 cm, všitá ve švu límce, přehnutá , snížená a nahoře přichycená uzávěrkou, světlost poutka 3,5 cm.

Rozparek - zapínaný na zdrhovadlo. Lišta obnitkovaná s vložením lemovky, podkryt zapravený přes límec, prodloužený po krokový šev, překrytý plastronem. Lišta prošitá z lící strany v dané šíři a dole do tvaru. V ukončení rozparku svislá uzávěrka, z rubové strany lišta s podkrytem spojená uzávěrkou.

Záložka kalhot - spodní okraj obnitkovaný, zapravená chránítkem (do barvy vrchového materiálu), záložka zapořítá speciálním strojem.

Švy – obnitkované, rozžehlené.

Značení výrobku :

Velikost, složení vrchového materiálu, název výrobce, symboly ošetřování dle ČSN EN ISO 3758, doporučená údržba praním na max.: 30°.

Popis k technickým nákresům :

A - stahovací pásy + spona (autospona)

B - klínové kapsy

C - paspule (dutinka s pevným krajem) všitá v bočním švu, v šíři 2 mm, v barvě tmavěmodré

D - hloubka podšívky na předním díle

E - odšitý zášev na daním díle

F - poutko na pasovém límci