

LEGENDA

LEGENDA REKONSTRUKČNÍCH ZÁSAHŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ, NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ, ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- HRANICE PARCEL PODLE KATASTRU
- OSTATNÍ POLOHOVIS
- DŘEVĚNÝ PLOT
- KOVOVÝ PLOT
- SPÁD KORUNY Z PLOCHÝCH KAMENŮ

LEGENDA MATERIÁLŮ V PŮDORYSE

- KORUNA KAMENNÁ / ZDIVO KAMENNÉ POHLED SHORA
- KORUNA CIHELNÁ
- ROZVOLNĚNÁ KORUNA, DRNY
- NÁLETY

LEGENDA SANACÍ

- SE.01 EXTERIÉROVÁ SANACE BÉŽNÁ - PROVEDENÁ ODBORNOU FIRMOU
Práce provedeny řemeslníky zkušenými v práci na památkových objektech, před zahájením prací proškolenými restaurátorem. Půdorysná plocha sanované koruny.
- SE.05 - SANACE KORUNY S PŘEZDĚNÍM UKONČENÉ PLOCHÝMI KAMENY
- SE.06 - SANACE KORUNY S PŘEZDĚNÍM UKONČENÉ DRNEM
- SE.07 - SANACE CIHELNÉ KORUNY

POPIS SANACÍ V EXTERIÉRU

SANACE PROVEDENÉ ODBORNOU FIRMOU

SANACE KORUNY ZDIVA

SE.05 - SANACE KORUNY UKONČENÉ PLOCHÝMI KAMENY
- odstranění vegetace, možná aktualizace stavebně historického průzkumu
- rozebrání nesoudržného zdiva do hl. max. 300mm a přezdění (s použitím původního materiálu), bude omezeno na nejnutnější minimum, viz pozn.B,C
- koruna zdiva vyspárována vápennou reznou směsí bez nátěru s větší frakci písku, probarvenou ve hmotě (odstín sjednocen s okolní maltovinou), viz pozn. D
- ukončení koruny velkými plochými kameny na celou šířku hrady ve směru 2% s tenkými spárami a s přesahem cca 30mm

SE.06 - SANACE KORUNY UKONČENÉ DRNY
- odstranění vegetace, zachování dřev v největší možné míře pro pozdější použití
- možná aktualizace stavebně historického průzkumu, viz pozn. A
- rozebrání nesoudržného zdiva do hl. max. 300mm a přezdění (s použitím původního materiálu) na trassovou maltu, bude omezeno na nejnutnější minimum, viz poznámky B a C
- koruna zdiva vyspárována trassovou maltou, probarvenou ve hmotě (odstín upřesněn na základě vzorku, sjednocen s okolní maltovinou)
- ukončení koruny drny s vhodnou vegetací, využít původní drny


SE.07 - SANACE CIHELNÉ KORUNY
- odstranění cihelné koruny, zachování použitelných cihel
- vyzdění koruny cihlami stejného formátu i kvality jako okolní cihly s použitím zachovaných cihel, ve stávajícím spádu, viz poznámka B
- spárování trassovou maltou, probarvenou ve hmotě (odstín upřesněn na základě vzorku, sjednocen s okolní maltovinou)

POZNÁMKY K SANACÍ

A) Po odstranění zeleně, avšak před stavebním zásahem do konstrukci, bude zástupci NPÚ ÚOP StČ umožněno provedení aktualizace stavebně historického průzkumu.
B) Zásahy do konstrukci, včetně přezdění koruny, budou omezeny na nejnutnější minimum, budou na místě konzultovány se zástupcem NPÚ ÚOP StČ, dodatečně zazdivky z historických cihel zůstanou zachovány, stejně jako deformace lince zdiva. Prioritou opravy je prezentace autentické středověké hrady v maximálním rozsahu, včetně mladších úprav.
C) Přezdivaná místa kamenné konstrukce budou mít spárořez zdiva zděného do řádků stejného charakteru, jako okolí. Vzorek zdění bude odsouhlasen zástupci památkové péče.
D) Bude proveden vzorek struktury a barevnosti spár, který bude předložen zástupci MěÚ Kolín k odsouhlasení. Vápenná směs bude rezná bez nátěru s větší frakci písku (doporučené složení 9 složek písku, 4 složky vápna s přidáním 5 % trassu, 1 složka antuky a 1 složka mouru).

POZNÁMKY

- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ÚROVNI DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PLATNÉ VYHLÁŠKY O DOKUMENTACI STAVEB. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE NENÍ DOKUMENTACE PRO POMOCNÉ PRÁCE A KONSTRUKCE, VÝROBNĚ TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKŮ DODANÝCH NA STAVBU, VÝKRESY PREFABRIKÁTŮ A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACE. DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ ZPRACOVUJE V PLNÉM ROZSAHU GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL STAVBY. SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE DÁLE NENÍ PROJEKT INTERIÉRU
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA PODLE PLATNÝCH LEGISLATIVNÍCH PODKLADŮ A TECHNICKÝCH NOREM, POKUD TO NENÍ V ROZPORU S POŽADAVKY PAMÁTKOVÉ PÉČE A ZÁSADAMI OCHRANY PAMÁTKOVÉ HODNOTY OBJEKTU.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍHO STAVU INFORMACÍ A ZNALOSTÍ O OBJEKTU V ČASE PROJEKČNÍCH PRACÍ (říjen až prosinec 2019), VZHLEDEM K CHARAKTERU PAMÁTKOVÉ CHRÁNĚNÉHO OBJEKTU A JEHO AKTUÁLNÍMU PROVOZU NEMOHLY BYT ZPRACOVÁNY KOMPLETNÍ PRŮZKUMY ZEJMÉNA DESTRUKTIVNÍHO CHARAKTERU A PRŮZKUMY NEPŘÍSTUPNÝCH PROSTOR
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI Geonet Praha s.r.o. z 13.11.2019.
- V PŘÍPADĚ JAKÉKOLI NÁLEZOVÉ SITUACE, POŽADAVKŮ NA ZMĚNY ŘEŠENÍ ČI ROZPORŮ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ S DOKUMENTACÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA STAVBY, ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÉ PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
- VEŠKERÉ UVEDENÉ ROZMĚRY JE TŘEBA OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY, RESP. REALIZACÍ NAVRŽENÝCH PRACÍ.
- VEŠKERÉ POVRCHOVÉ MATERIÁLY, VČETNĚ JEJICH ÚPRAV A BAREVNÉHO ŘEŠENÍ, BUDOU NA STAVBĚ VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM, ZÁSTUPCI STAVEBNÍKA A ODPOVĚDNÝMI PRACOVNÍKY PAMÁTKOVÉ PÉČE.
- VEŠKERÉ HISTORICKÉ POVRCHY, KONSTRUKCE A UMĚLECKO-ŘEMESLNÉ PRVKY BUDOU DŮSLEDNĚ MECHANICKY OCHRÁNĚNÝ PŘED POŠKOZENÍM, PŘÍPADNÁ POŠKOZENÍ BUDOU OPRÁVENA NA NÁKLADY ZHOTOVITEL.
- VEŠKERÝ PŮVODNÍ STAVEBNÍ MATERIÁL A DEMONTOVANÉ HISTORICKÉ PRVKY, KTERÉ NEBUDOU OPĚTOVNĚ VYUŽITÝ PŘI REALIZACI STAVBY, BUDOU ROZTŘÍDĚNY, OČISTĚNY A ULOŽENY DLE POKYNŮ ZÁSTUPCE STAVEBNÍKA.

| | | | |
|--|--|--|---|
| Č. PARC. st. 101, st. 232/1 a st. 232/2, K.Ú. Kolín [668150] | | | |
| AUTOR NÁVRHU: Ing. arch. Jaroslav Svěrek | VYPRACOVAL: Ateliér Masák & Partner s.r.o.: Ing. arch. Zuzana Jedličková Ing. arch. Petra Borůvková | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Jakub Masák autorizovaný architekt č. autorizace: 03086 | GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Ateliér Masák & Partner, s.r.o. Rooseveltova 39/575, 160 00 Praha 6 Bubenec, IČ: 27086631 |
| HIP: Ing. arch. Petra Borůvková | | | |
| STAVEBNÍK: město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1, IČ: 00235440 | STUPEŇ PROJEKTU: DSP + DZS | Č. PARÉ: | |
| AKCE: OPRAVA HRADEBNÍ ZDI V KOLÍNĚ | DATUM: 06/2020 (rev.02) | | |
| | MĚŘÍTKO: 1:100 | | |
| ČÁST: DOKUMENTACE STAVEBNÍHO A INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU | ČÁST: D.1 | | |
| ST. OBJEKT: HRADEBNÍ ZEĎ - Č. PARCELY 101 | OZN. SO: SO 03 | | |
| PODČÁST: VÝKRESOVÁ ČÁST | PODČÁST: D.1.1.b | | |
| VÝKRES: PŮDORYS | Č. VÝKRESU: D.1.1.b.1 | | |