

GP, architekt	Projektant části	Vypracoval	Zodp. projektant	Autorizační razítko	
Revitali s.r.o. Mechovka 270 190 14 Praha - Klánovice	Revitali s.r.o. Mechovka 270 190 14 Praha - Klánovice	Ing. Milan Matějovic tel.: +420 775 640 271	Ing. Martin Uher tel.: +420 607 218 879		
Investor	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín				
Místo stavby	parc. č. st. 600, číslo popisné 430, k. ú. Sendražice u Kolína				
Obec	LV 100001, Obec Kolín, okres Kolín, Středočeský kraj				
Název akce					
STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ SENDRAŽICE					
Dílčí část akce				Formát	1x A4
				Stupeň	DPS
Profese D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Datum	03/2020
				Č. Zakázky	2020_02
Název výkresu VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ			Č. výkresu AST_400	Měřítko ..	Č. Paré

POZNÁMKY:

SOUČÁSTÍ DODÁVKY BUDOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ PRVKY, UKONČOVACÍ PRVKY NA KONSTRUKCI (NAPŘ. NESYSTÉMOVÉ OCELOVÉ NOSNÉ, DISTANČNÍ, DILATAČNÍ A PŘECHODOVÉ PROFILY, VČETNĚ VEŠKERÉHO KOTVENÍ K NOSNÝM KONSTRUKCÍM APOD.).

KOTEVNÍ PRVKY BUDOU V PROVEDENÍ ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ (min. tl. 100µm)

KOTVY DO ZDIVA A BETONU V PROVEDENÍ NEREZ.

VŠECHNY SVARY BUDOU BUDOU ZABROUŠENÉ DO HLADKA PŘED ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM.

FINÁLNÍ BAREVNÉ ODSŤÍNÝ BUDOU URČENY INVESTOREM A ARCHITEKTEM NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ.

VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VČETNĚ KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ BUDOU DODAVATELEM PŘEDLOŽENY VE VZORCÍCH GENERÁLNÍMU PROJEKTANTOVI K ODSOUHLASENÍ!





PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY JE NUTNO PŘEDLOŽIT VÝROBNÍ DOKUMENTACI K ODSOUHLASENÍ.

VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ!!!

PRÁCE A NOVÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY DLE ČSN 73 2810 A ČSN 74 3305

UVEDENÉ TYPY KONKRÉTNÍCH VÝROBKŮ JSOU POVAŽOVÁNY ZA SROVNÁVACÍ STANDARD. DODAVATEL MŮŽE POUŽÍT JINÝ VÝROBEK SE STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

INDEX	ZMĚNA	JMÉNO	DATUM

STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ SENDRAŽICE		Výpis zámečnických prvků "Z"																
N.ŽN.	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	DÉLKA PRVKŮ [m]															
<div><div><div>Z</div><div>01</div></div></div>	<div></div>	<p>Popis: Žaluziová klapka na fasádě - s rámem včetně sítě proti hmyzu srovnávací standard PER 160 - samoližná Plastová větrací žaluzie na fasádě s větracími lamelami</p> <p>Materiál: PVC (alternativně možno použití i Al plech)</p> <p>Povrchová úprava: odstín dle výběru architektka / investora - šedá v odstínu RAL 7035</p> <p>Doplňky: Včetně všech kotevnic, spojovacích a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.</p> <p>Poznámka: Přesný typ odstínu apod. může být upraven na základě požadavku investora.</p>	<p>UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě !!!</p> <table><tr><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>VENKY</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr><tr><td colspan="4">CELKEM: viz výkaz VZT</td></tr></table>				1.NP	2.NP	3.NP	VENKY				3	CELKEM: viz výkaz VZT			
1.NP	2.NP	3.NP	VENKY															
			3															
CELKEM: viz výkaz VZT																		
<div><div><div>Z</div><div>02</div></div></div>	<div></div>	<p>Popis: Žaluziová klapka na fasádě - s rámem včetně sítě proti hmyzu srovnávací standard PER 125 - samoližná Plastová větrací žaluzie na fasádě s větracími lamelami</p> <p>Materiál: PVC (alternativně možno použití i Al plech)</p> <p>Povrchová úprava: odstín dle výběru architektka / investora - šedá v odstínu RAL 7035</p> <p>Doplňky: Včetně všech kotevnic, spojovacích a ostatních pomocných prvků dle dodavatele.</p> <p>Poznámka: Přesný typ odstínu apod. může být upraven na základě požadavku investora.</p>	<p>UPOZORNĚNÍ: Před započatím výroby je nutno předložit výrobní dokumentaci k odsouhlasení. Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě !!!</p> <table><tr><td>1.NP</td><td>2.NP</td><td>3.NP</td><td>VENKY</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td colspan="4">CELKEM: viz výkaz VZT</td></tr></table>				1.NP	2.NP	3.NP	VENKY				2	CELKEM: viz výkaz VZT			
1.NP	2.NP	3.NP	VENKY															
			2															
CELKEM: viz výkaz VZT																		
<div><div><div>Z</div><div>03</div></div></div>	<div></div>	<p>Popis: Vodotěsný a plynotěsný poklop s nosností 1,5 tuny srovnávací standard Aludeck GA 80060</p> <p>Materiál: Nerez určený k předlážďení dlažbou do síly 10 mm</p> <p>Povrchová úprava: nerez</p> <p>Doplňky: Těsnění pro vodotěsnost a plynotěsnost Poklop je uzamykatelný Rám poklopu s kovovými prvky do betonu, poklop včetně armovací sítě, těsnění, sadu klíčů a návod k montáži. V rozích poklopu jsou umístěny závitové sloupce se šroubem určené ke zvedání a zamýkání.</p> <p>Poznámka: Přesný typ odstínu apod. může být upraven na základě požadavku investora.</p>																