

název akce: Kolín - ozvučení smuteční síně

Specifikace - Audio technika

poř.č.	kategorie	popis	m.j.	množství	cena m.j. bez DPH	cena celkem bez DPH
1	dodávka	reproboxy ozvučení síně reprobox pro hlavní ozvučení (RL2+RP2), line array sloupový reprobox, 8x 50mm Full-range drivers, frekvenční rozsah 50Hz-20kHz, 100/150W / 8ohm, vyzařovací úhel horizontální 150°, vertikální 20°, rozměry 528 x 99 x 153 mm, hmotnost 4,1kg, barva bílá Součástí je také držák na stěnu	ks	4		
2	dodávka	reproboxy - ozvučení boční části síně - zapínatelné separátně dle potřeby dvoupásmový reprobox včetně držáku na zeď, 150W, 100V, 5.25" woofer, 0.75" Titan-HT tweeter, 90° x 90°, frekvenční rozsah 80Hz - 16kHz, rozměry 236x188x149mm, 2,3kg, připojení na svorky, barva bílá Součástí je držák na stěnu	ks	2		
3	dodávka	reproboxy - ozvučení před smuteční síní -zapínatelné separátně dle potřeby dvoupásmový reprobox 8"+1", vodovzdorný, 100°x100°, 240W, 70V/100V, 8ohmů, černý nebo bílý Součástí je držák na stěnu	ks	2		
4	dodávka	zesilovač zesilovač, výkon 2x 350W/4 Ohmů, 2x 215/8 Ohmů, 1x 700W/8 Ohmů můstek, Class-D výkonová technologie s DriveCore, velký displej, výkonný DSP procesing, vstupy: XLR, Jack 6.3, RCA, výstupy: Speakon, svorkovnice, hmotnost 3.9 kg	ks	3		
5	dodávka	zesilovač zesilovač, výkon 2x 300W/4 Ohmů, 2x 200/8 Ohmů, 1x 600W/8 Ohmů můstek, vstupy: XLR, RCA, výstupy: Speakon, svorkovnice, hmotnost 11.4 kg	ks	1		
6	dodávka	Mikrofon na husím krku do řečnického pultu husí krk 50 cm, ukončený konektorem XLR, mikrofonní vložka s kardioidní charakteristikou	ks	1		
7	dodávka	Přehrávač hudebních souborů s napojením na řídicí systém Profesionální CD/MP3/WAV přehrávač, přehrávání z karty SDHC (až 32GB) a USB, Bluetooth, FM/DAB+ rádiový tuner s 20 předvolbami, vstup Aux, symetrické XLR výstupy, sluchátkový výstup, dálkový ovladač, montáž do Racku 1U řízení RS-232 z řídicího systému doplnění o volitelné příslušenství - ethernet kartu	ks	1		
8	dodávka	Kompaktní mixážní pult Osmikanálový mix určený pro komerční účely s jednoduchým ovládáním (pouze hlasitost). Mix nabízí 8 vstupních kanálů se separátním ovládáním pro Volume pro každý kanál. Zařízení je vybaveno dvojicí výstupních konektorů. Samozřejmostí je i možnost korekce basových a výškových frekvencí a vstup pro mikrofon nebo linku typu Euroblock	ks	1		

9	<i>dodávka</i>	Datový rack pro zesilovače Nástěnný datový rack pro instalaci zesilovačů, montáž na stěnu do výšky 2m+, aby zařízení nezavazelo a nebylo volně dostupné datový rack s prosklenými dveřmi, šíře 600mm, výška 12HU, 19" rám	ks	1		
10	<i>dodávka</i>	Zapínání jednotlivých sekcí a volič provozu ovládací skříňka s otočnými ovladači pro volbu mezi výstavem a smuteční síní a zapínáním přidavného ozvučení (boční část + venkovní). K ovládací skříní náleží zásuvkový box se stykači , pro připojení jednotlivých zesilovačů	ks	1		
11	<i>dodávka</i>	Kamery Set 3ks kamer, řídicí síťové jednotky a průmyslového monitoru. Kamery jsou instlovány síťovým kabelem UTP, napájení PoE. Jedna kamera je určena pro výstav, ostatní pro smuteční síň.	ks	1		
12	<i>dodávka</i>	Propojovací kabeláž	kpl	1		
13	<i>montáž</i>	Instalace kabelových chrániček a kabeláže ke všem výše zmiňovaným zařízením, a to včetně veškerého materiálu (kabeláže k jednotlivým reproboxům, kamerám, mikrofону v řečnickém pultu....). Součástí je příprava kabelových tras, instalace kabeláže, dopravné a související náklady.	kpl	1		
14	<i>montáž</i>	Instalace koncových prvků, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy apod.	kpl	1		