







PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	 AIZPROJECT spol. s r.o. Plynářská 830, 280 02 Kolín IV IČO: 272 10 341 · DIČ: CZ 272 10341 Tel/fax: 321 728 755	
Ing. KADLEČEK JIŘÍ	Ing. KADLEČEK JIŘÍ	ALEŠ MORAVEC		
KRAJ STŘEDOČESKÝ	MěÚ KOLÍN			
STAVEBNÍK: MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I				
MŠ BEZRUČOVA 801, KOLÍN II - REKONSTRUKCE PAVILONU Č. 3 KOLÍN II, BEZRUČOVA 801, 280 02, K.Ú. KOLÍN, st. parc. č. 4094/1			DATUM	03/2023
			Č.ZAK.	CT23 - 06
			FORMÁT	1×A4
OBSAH VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
			---	CT2306 - 06

MŠ BEZRUČOVA - PAVILON 3 - VÝPIS DVEŘÍ

označení	schéma	popis	počet			poznámka
			I.NP	II.NP	celkem	
D01		dřevěné interiérové dveře 800 / 1970 jednokřídlové, plné - barva bílá, obložkové zárubně barva bílá, povrchová úprava dveří CPL lamino Standard A= 1,58 m ² ΣA= 3,15 m ²	1 P 0 L	1 P 0 L	2 P 0 L	
D02		dřevěné interiérové dveře 900 / 1970 jednokřídlové, plné - barva bílá, obložkové zárubně barva bílá, povrchová úprava dveří CPL lamino Standard, požární odolnost EI 30 D3 A= 1,77 m ² ΣA= 1,77 m ²	0 P 1 L	0 P 0 L	0 P 1 L	PO
D03		dřevěné interiérové dveře 600 / 1970 jednokřídlové, plné - barva bílá, obložkové zárubně barva bílá, povrchová úprava dveří CPL lamino Standard A= 1,18 m ² ΣA= 7,09 m ²	0 P 2 L	1 P 3 L	1 P 5 L	
D04		dřevěné interiérové dveře 800 / 1970 jednokřídlové, částečně prosklené - barva bílá, obložkové zárubně barva bílá, povrchová úprava dveří folie finish, vyplň z MDF desek ve stejném dekoru + tenké prosklené proužky - matné, bílé, tvrzené sklo tl.4mm A= 1,58 m ² ΣA= 17,34 m ²	3 P 2 L	5 P 1 L	8 P 3 L	
D05		dřevěné interiérové dveře 900 / 1970 jednokřídlové, částečně prosklené - barva bílá, obložkové zárubně barva bílá, povrchová úprava dveří folie finish, vyplň z MDF desek ve stejném dekoru + tenké prosklené proužky - matné, bílé, tvrzené sklo tl.4mm A= 1,77 m ² ΣA= 1,77 m ²	1 P 0 L	0 P 0 L	1 P 0 L	

ΣA= 31,13 m²

POZNÁMKA:

Před zadáním výplní otvorů do výroby je bezpodmínečně nutné, aby výrobce osobně ověřil velikost stávajících otvorů a upřesnil s dodavatelem stavební částí definitivní velikost výplní otvorů, řešení ostění, s požadavkem na požární odolnost, členění výplní otvorů, kování, způsob otevírání !!!

Alternativa naturel aura bílá mat AURABM