LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLA



LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLA



Životnost 50 000 hod.
Flicker-free
Provozní teplota -25 °C~+45 °C
Napájecí napětí AC 220-240 V
Certifikace CE, RoHS
Možnost DALI řízení

NOVINKA

IP20 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K

Typové označení	Příkon přepínatelný na předřadníku	Vyzařovací úhel	Teplota chromatičnosti přepínatelná	Světelný tok	Index podání barev	Rozměr	Záruka
LSM 12-20CCT	12 / 16 / 20 W	110°	3 000 / 4 000 / 5 000 K	1 440 - 2 400 lm	Ra >80	600 x 60 x 75 mm	5 let
LSM 24-40CCT	24 (UGR19) / 30 / 40 W	110°	3 000 / 4 000 / 5 000 K	2 880 - 4 800 lm	Ra >80	1 200 x 60 x 75 mm	5 let
LSM 32-50CCT	32 (UGR19) / 40 / 50 W	110°	3 000 / 4 000 / 5 000 K	3 840 - 6 000 lm	Ra >80	1 500 x 60 x 75 mm	5 let

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLA
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SVÍTIDLA LSM



Typové označení	Záruka
LSM příslušenství pro přímé propojení	5 let
LSM příslušenství pro L spojení	5 let
LSM příslušenství pro T spojení	5 let
LSM příslušenství pro X spojení	5 let

Typové označení	Záruka
LSM lankový závěs	5 let
LSM příslušenství pro vestavnou montáž	5 let
LSM příslušenství pro nástěnnou montáž	5 let
LSM příslušenství pro přisazenou montáž	5 let

LINEÁRNÍ LED SVÍTIDLA
MOŽNOSTI INSTALACE SVÍTIDEL LSM