

**Specifikace gastronomického zařízení**

**TeS, spol. s r.o. Chotěboř**

**TECHNOLOGIE STRAVOVÁNÍ - PROJEKCE, DODÁVKA  
A SERVIS GASTRONOMICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

**Zednická 558, 583 01 Chotěboř**

**AKCE : Kolín - kuntnohorská dětská skupina**

**Datum : červen 2024**

**Držitel certifikátů ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001**

poz.	Předmět - název	Typ	Rozměry	Napětí	Ks
	<b>1.NP</b>				
<b>A Výdej jídel</b>					
A1	Mycí stůl s vevařeným dřezem o velikosti 300x340x200 mm umístěný vpravo, 1x otvor pro baterii, zadní a levý lem, cca na tředu prostor pro podstolovou chladničku, vlevo 1x otvor pro vevařený výdejní lážné o velikosti GN 1/1,	KSVOP	2150x700x900		1
A2	Profesionální chladnička, objem 130 lt, bílá, 1x plně dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah +2°C až +8°C,	UR 200	600x600x845	0,15kW/230V	1
A3	Výdejní lázeň, 1x GN 1/1-200 hl., celonerezové provedení, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro regulaci teploty až do 90 °C a vypouštěcím ventilem	KSVOLV	440x640	0,7kW/230V	1
A4	Stojánková vodovodní baterie	Raf			1
A5	Mikrovlnná trouba, obsah komory 26 litrů, vnitřní prostor vhodný pro GN 1/2, 1x magnetron, ovládání mechanické, 4 stupňů mikrovlnného výkonu, úrovně výkonu - vysoký 1100W, střední 770W, nízký 550W, rozmrazování 1 - 330W, rozměr komory 336x349x225 mm, digitální displej, časovač, nerezové vnitřní a vnější provedení, klimatické ukončení procesu, rychlé tlačítkopřidání času ohřevu +30 sec.	CM-1089	517x412x297	1,6kW/230V	1
A6	Nástěnná police dvoupolicová, nerezové provedení	KPOZD	1050x350x600		2
A7	Servírovací vozík dvoupolicový, každá police s prolovanou plochou, nosnost 50 kg/police, pevné svařované nerezové provedení	KVOS-2	500x750x900		1
<b>B Nápoje</b>					
B1	Pracovní stůl skříňový s křídlovými dvířky, spodní a vnitřní polici, zadní a levý lem, nerezové provedení	KSSUPK	1000x450x900		1
B2	Varný izolový termos, obsah 10 lt, doba ohřevu z 20°C na 97°C - 17 minut, spínač On/OFF, nastavitelný termostat 0 až 97°C, kontrolka dosažení teploty, dvouplášťové provedení tesmosu, tepelná izolace víka i pláště, hladinoměr, kohout automatický, ochrana proti vaření bez vody, plastové madlo, bezpečné uzavírání, vyrobeny z nerez CrNi 18/9	WKT-Dn 10 VA	307x390x427	3,2kW/230V	1
<b>C Mytí stolního a provozního nádobí</b>					
C1	Pracovní stůl na třeň, zadní lem, prostor pro podstolovu myčku nádobí, nerezové provedení	KSPT	750x700x900		1
C2	Myčka nádobí podstolová, rozměr koše 500x500mm, zásuvná výška 345 mm, spotřeba vody na cyklus 2,75 l, délka programu 3 minuty, objem nádrže 14,5 litrů, nerezové provedení	D 500	550x602x825	6,58kW/400V	1
C3	Mycí stůl s lisovanými dřezy a polici, 2x vevařený lisovaný dřež o velikosti 400x400x250 mm, zadní a levý lem, prolamovaná deska, nerezové provedení	KSVKP	1800x550x900		1
C4	Nástěnná vodovodní baterie - <b>dodávka stavby</b>				1
C5	Skladový regál s plnými policemi, 4x police s podélnými výztuhami, nosná konstrukce z jeklu 40/40 mm, svařované nerezové provedení	KRGP	450x450x1800		1
C6	Změkčovač vody pro myčku nádobí, konvektomat, kávovar, provedení <b>automatické s objemovým řízením</b> , teplota vody max. 43°C, kapacita zásobníku 20 kg, objem pryskyřice 10 lt	WMK-BNT 1650F	320x662x635	0,05kW/230V	1
	<b>2.NP</b>				
<b>A Výdej jídel</b>					
A1	Mycí stůl s vevařeným dřezem o velikosti 300x340x200 mm umístěný vpravo, 1x otvor pro baterii, zadní a levý lem, cca na tředu prostor pro podstolovou chladničku, vlevo 1x otvor pro vevařený výdejní lážné o velikosti GN 1/1,	KSVOP	2150x700x900		1
A2	Profesionální chladnička, objem 130 lt, bílá, 1x plně dveře, ventilované chlazení zajišťující rychlejší dosažení požadované vnitřní teploty po otevření dveří, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah +2°C až +8°C,	UR 200	600x600x845	0,15kW/230V	1
A3	Výdejní lázeň, 1x GN 1/1-200 hl., celonerezové provedení, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, termostatem pro regulaci teploty až do 90 °C a vypouštěcím ventilem	KSVOLV	440x640	0,7kW/230V	1
A4	Stojánková vodovodní baterie	Raf			1
A5	Mikrovlnná trouba, obsah komory 26 litrů, vnitřní prostor vhodný pro GN 1/2, 1x magnetron, ovládání mechanické, 4 stupňů mikrovlnného výkonu, úrovně výkonu - vysoký 1100W, střední 770W, nízký 550W, rozmrazování 1 - 330W, rozměr komory 336x349x225 mm, digitální displej, časovač, nerezové vnitřní a vnější provedení, klimatické ukončení procesu, rychlé tlačítkopřidání času ohřevu +30 sec.	CM-1089	517x412x297	1,6kW/230V	1
A6	Nástěnná police dvoupolicová, nerezové provedení	KPOZD	1050x350x600		2
A7	Servírovací vozík dvoupolicový, každá police s prolovanou plochou, nosnost 50 kg/police, pevné svařované nerezové provedení	KVOS-2	500x750x900		1
<b>B Nápoje</b>					
B1	Pracovní stůl skříňový s křídlovými dvířky, spodní a vnitřní polici, zadní a levý lem, nerezové provedení	KSSUPK	1000x450x900		1
B2	Varný izolový termos, obsah 10 lt, doba ohřevu z 20°C na 97°C - 17 minut, spínač On/OFF, nastavitelný termostat 0 až 97°C, kontrolka dosažení teploty, dvouplášťové provedení tesmosu, tepelná izolace víka i pláště, hladinoměr, kohout automatický, ochrana proti vaření bez vody, plastové madlo, bezpečné uzavírání, vyrobeny z nerez CrNi 18/9	WKT-Dn 10 VA	307x390x427	3,2kW/230V	1
<b>C Mytí stolního a provozního nádobí</b>					
C1	Pracovní stůl na třeň, zadní lem, prostor pro podstolovu myčku nádobí, nerezové provedení	KSPT	750x700x900		1
C2	Myčka nádobí podstolová, rozměr koše 500x500mm, zásuvná výška 345 mm, spotřeba vody na cyklus 2,75 l, délka programu 3 minuty, objem nádrže 14,5 litrů, nerezové provedení	D 500	550x602x825	6,58kW/400V	1
C7	Mycí stůl s lisovanými dřezy a polici, 2x vevařený lisovaný dřež o velikosti 400x400x250 mm, zadní a levý lem, prolamovaná deska, nerezové provedení	KSVKP	1900x550x900		1
C4	Nástěnná vodovodní baterie - <b>dodávka stavby</b>				1
	<b>Požadovaná kvalita materiálu nerezového nábytku ve specifikaci zařízení</b>				
	kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová nerezová ocel ČSN 17240 tj. AISI 304, síla plechu minimálně 1,0 mm, vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm celoplošně podlepená dřevotřískovou deskou opatřenou zdravotně nezávadným nátěrem !!!, nohy z jeklu 40x40mm, každý stůl s uzemňovacími šrouby na zadních nohách, plně nerez police tl. 40mm, pracovní desky				