

svitidla VOLTANA 2 / 16 LED / 350 mA / 5137 / WW / 20 W

Project : VO Kolin - Na Patnacti kopach

General information : Standard CEN

Luminaires details

Spacing : m Height : m Overhang : m Setback : m

Inclination : °

Description : **346672**

Flux : klm MF :

Summary

• Luminance

	1	2	
ObsY	<input type="text" value="1,000"/>	<input type="text" value="3,000"/>	m
LAve	<input type="text" value="0,40"/>	<input type="text" value="0,37"/>	cd/m²
Uo	<input type="text" value="60,9"/>	<input type="text" value="59,3"/>	%
UI	<input type="text" value="68,7"/>	<input type="text" value="55,9"/>	%
TI	<input type="text" value="12,9"/>		%


Observer position : m

• Illuminance

EMin : lux

EAve : lux

Schema



Grid results

Master grid (3) : Illuminance [lux]

Min : 1,8 lux Ave : 5,9 lux Max : 12,7 lux Uo : 30,5 % Ug : 14,1 %

3,333	12,7	7,5	4,1	2,4	1,8	1,8	2,4	4,1	7,5	12,7
2,000	12,5	8,2	5,0	3,2	2,5	2,5	3,2	5,0	8,2	12,5
0,667	9,9	7,3	4,9	3,3	2,6	2,6	3,3	4,9	7,3	9,9
Y/X	1,500	4,500	7,500	10,500	13,500	16,500	19,500	22,500	25,500	28,500

Master grid (3) : Illuminance [lux]

