

### D.1.1.c.02 VÝPLNĚ OTVORŮ

#### Dveře návrh

Označ.	Rozměr	Otvíravost	Typ	Počet	Poznámka	Umístění
P01	1000/2000	Pravé	Plastové, alt. hliník bezpečnostní  Částečně prosklené s ochrannou fólií na skleněné výplni	1	S nadsvětlíkem Panikové kování  Elektronický zámek dveří  Samoavírač a stavěč	Vstupní
L05	700/1970	Levé		5		1.09, 1.10, 1.02 – 1.10, 1.02 – 1.11, 1.01 – 1.06
P05	700/1970	Pravé		3		1.02 – 1.09, 1.11, 1.03 – 1.07
L06	700/1970	Levé		1	Ke sprše	1.04 – 1.05
L07	800/1970	Levé		1		1.02 – 1.08
L08	800/1970	Posuvné po stěně		1		1.03 – 1.04
P09	1000/1970	Pravé	Částečně prosklené s ochrannou fólií na skleněné výplni	1	Samoavírač a stavěč	1.01 – 1.02

#### Okenní otvory návrh

Označ.	Rozměr	Typ	Počet	Umístění v návrhu	Poznámka
O1	5300/1750	Okno dvojité, plastové Otvíravě sklopné, pevné	1	1.02	Stávající
O2	1200/1750	Okno dvojité, plastové Otvíravě sklopné	1	1.02	Stávající
O3	2400/850	Okno dvojité, plastové Otvíravě sklopné	1	1.04	Stávající
O4	3000/1750	Okno dvojité, plastové Otvíravě sklopné	1	1.02	Doplněno do stávajících výplní
O6	450/850	Okno dvojité, plastové Sklopné	2	1.05 a 1.06	

O7	900/850	Okno dvojité, plastové Otvíravě sklopné	1	1.11	
O8	600/850	Okno dvojité, plastové Otvíravě sklopné	2	1.09 a 1.10	
O9	1800/850	Okno dvojité, plastové Otvíravě sklopné	1	1.08	
O10	2650/1750	Okno dvojité, plastové Otvíravě sklopné	1	1.02	
O11	1200/850	Okno dvojité, plastové Otvíravě sklopné	1	1.02	

### Poznámky:

- Otvory, které nejsou ve výkresu stavu označeny, pokud není popsáno jinak, budou demontovány.
- Nadpraží nad otvory jsou řešeny ve věnci.
- Nad dveře v příčkách budou osazeny systémové překlady dle technologických postupů a velikosti otvoru.
- Vnitřní parapety jsou uvažovány bílé, plastové.
- Vnitřní dveře jsou uvažovány do ocelových zárubní. Dekor dveří světlé dřevo. Panty a kování v barvě stříbrná – mat.
- Před objednáním nových okenních výplní nutno zaměřit pro upřesnění otvor přímo na stavbě!
- Součinitel tepelné vodivosti u nových výplní oken  $U = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .