



LEGENDA HMOT A MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE
	ZDIVO tl. 75 mm (PORFIX PŘÍČKOVKY P 2 - 500 NA LEPIDLO PORFIX)
	ZDIVO tl. 100 mm (PORFIX PŘÍČKOVKY P 2 - 500 NA LEPIDLO PORFIX)
	ZDIVO tl. 150 mm (PORFIX PŘÍČKOVKY P 2 - 500 NA LEPIDLO PORFIX)

SKLADBA KONSTRUKCÍ

- A: - STÁVAJÍCÍ PODLAHA V tl. 60 mm BUDE ODSTRANĚNA
 - NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA NA LEPIDLO tl. 10 mm
 - NOVÁ TEKUTÁ HYDROIZOLACE VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ
 - NOVÁ VYROVNÁVACÍ STĚRKA V MAX. tl. 5 mm
 - NOVÁ BETONOVÁ MAZANINA C 16/20 SE SÍTÍ SZ 6 - 150/150 tl. 45 mm

- B: - SDK PODHLED NA NOSNÉM ROŠTU (SDK DESKA tl. 12,5 mm DO VLHKÝCH PROSTOR)

- C: - STÁVAJÍCÍ KER. DLAŽBA ODSTRANĚNA A POVRCH UPRAVEN NOVOU STĚRKOU
 - NOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA NA LEPIDLO tl. 10 mm
 - NOVÁ TEKUTÁ HYDROIZOLACE VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ
 - NOVÁ VYROVNÁVACÍ STĚRKA V MAX. tl. 5 mm

POZNÁMKA

- ŘEZ B-B ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ (TENTO PROSTOR SE NEBUDE UPRAVOVAT)
 - V1, V2, V3 - ZTUŽUJÍCÍ VĚNCE (BETON C 20/25 + 1x DRÁT pr.10)
 - NOSNÝ ROŠT SDK PODHLEDU BUDE KOTVEN DO STROPNÍ KONSTRUKCE
 - PŘESNÁ SKLADBA NOVÝCH PODLAH BUDE URČENA AŽ PO PROVEDENÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH S OHLEDEM NA REKONSTRUKCI (NEBYLY PROVEDENY ŽÁDNÉ SONDY DO SKLADEB KONSTRUKCÍ)

**S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU JE TŘEBA PŘED
 PROVÁDĚNÍM STAVEBNÍCH PRACÍ PROVÉST PŘEMĚŘENÍ KÓT OBJEKTU.**

Město KOLÍN, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I. REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ - ZÁMECKÁ Objekt Zámecká 161, Kolín - pozemek st.č.184/4, k.ú. Kolín SVISLÉ ŘEZY - NOVÝ STAV			 kubes@ijk-pro.cz	
Měřítka 1:75	Č. Kopie	Archivní číslo 2016 18 - D - 01 - AST - 003 / 0	DATUM : 12 / 2016	
			FORMÁT : 2 x A4	