

HLAVATÍ ARCHITEKTI			
Šmeralova 18, Praha 7, 170 00   +420 702 903 547 info@hlavati-architekti.cz   www.hlavati-architekti.cz		autor návrhu a hlavní architekt projektu: Ing. arch. Josef Hlavatý	
<b>DRAWING</b> PROJEKTY & STATIKA	drawing project, s.r.o. Štítarská 114, 280 02 Kolín II +420 721 672 016, info@drawing.cz www.drawing.cz	hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Lipovčan	
		odpovědný projektant: Ing. Jan Lipovčan	
stavebník: Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín		navrhl, vypracoval: Ing. Jan Lipovčan	
místo stavby: k. ú. Kolín, ulice Pražská		číslo zakázky: D0014-0060-1702	
akce:	Revitalizace ulice Pražské v Kolíně		stupeň:
			datum: 08 / 2017
			formát: 19 x A4
			měřítko: -
část:	E. Zásady organizace výstavby	č. paré:	
objekt:	-		
název přílohy:	E. Zásady organizace výstavby	č. přílohy:	E

**OBSAH**

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....	2
1.1. Údaje o stavbě .....	2
1.2. Údaje o stavebníkovi .....	2
1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace.....	2
2. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ JEHO ODVODNĚNÍ .....	3
3. STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ, JEHO ZDŮVODNĚNÍ A ÚDAJE O POZEMCÍCH STAVENIŠTĚ, VČETNĚ POZEMKŮ, KTERÉ ZAJIŠŤUJE STAVEBNÍK/OBJEDNATEL .....	4
4. ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ.....	6
5. NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY .....	6
6. OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATNĚ DO PROVOZU (PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ).....	8
7. MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE (VODA, ELEKTRICKÁ ENERGIE, PŘÍPADNĚ PLYN, TELEKOMUNIKACE).....	8
8. MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY (JESTLIŽE NENÍ SAMOSTATNÝ PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY) .....	8
8.1. Kategorizace odpadních materiálů .....	9
9. PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ (VJEZDY A VÝJEZDY).....	10
10. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ A JEHO OKOLÍ .....	11
11. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY, KTERÉ VYŽADUJÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.....	13
12. NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY (PŘEPRAVNÍ A PŘÍSTUPOVÉ TRASY, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, OBJÍŽDKY, VÝLUKY), VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK A OZNAČENÍ PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM	13
13. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB., O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI .....	14
13.1. Zemní práce .....	15
b) Zajištění výkopových prací: .....	15
c) Při provádění výkopových prací musí být zajištěno:.....	16
13.2. Manipulace s materiály .....	16
13.3. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob .....	16
13.4. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů .....	17
13.5. Zásady určující podmínky pro provádění výstavby na základě projednání a stanovisek .....	18
13.6. Ochrana životního prostředí při výstavbě .....	18

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### 1.1. Údaje o stavbě

název stavby:	Revitalizace ulice Pražské v Kolíně
místo stavby:	k. ú. Kolín, ulice Pražská
kraj:	Středočeský
katastrální území:	Kolín [668150]
parcelní čísla pozemků:	2989/2, 2989/86, 2989/85, 2989/74, 2989/53, 2989/52, 2621/8, 1226, 2621/7, 2989/4, 2621/9, 2974/3, 2576/2, 1053, 2989/31, 2989/32, 2992/4, 2992/1, 2989/33, 2586/3, 2812/4, 4098, 2811/6, 2989/27, 2989/28, 5038/3, 2989/30, 2989/29, 5038/1, 2989/3, 4097
předmět proj. dokum.:	Rekonstrukce komunikace, kanalizace, veřejného osvětlení, městského mobiliáře a revitalizace zeleně
stupeň projektu:	

### 1.2. Údaje o stavebníkovi

stavebník:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín
vlastnické právo:	viz majetkoprávní elaborát, příloha F.3
objednatel:	Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín, Odbor regionálního rozvoje a územního plánování

### 1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

autor návrhu a hlavní architekt projektu:	HLAVATÍ ARCHITEKTI Ing. arch. Josef Hlavatý
projektant:	drawING project, s.r.o. (IČ: 047 02 883, DIČ: CZ 047 02 883) Štítarská 114 280 02 Kolín II
hlavní inženýr projektu:	Ing. Jan Lipovčan autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby v seznamu ČKAIT vedený pod číslem 0013167



## 2. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ JEHO ODVODNĚNÍ

V rámci dokumentace pro stavební povolení: „Revitalizace ulice Pražské v Kolíně“ je zpracována i tato část řešící problematiku zásad organizace výstavby dané akce. Projekt ZOV je zpracován souběžně a v úzké součinnosti s návrhem technického řešení, s přihlédnutím k místním podmínkám v obvodu a okolí staveniště. Cílem celého řešení bylo navrhnout postup výstavby s maximální efektivností stavebních činností při minimálním zásahu do okolí stavby.

Stavba řeší rekonstrukci místní komunikace ve městě Kolín (intravilán obce), na katastrálním území Kolín (668150). Umístění stavby je dáno polohou místní komunikace v ulici Pražská.

Stavba řeší rekonstrukci stávající místní komunikace a přilehlých ploch. Staveniště je tvořeno stávající místní komunikací. Jedná se o rekonstrukci stávajících ploch, dojde k obnově vozovek, pásu zeleně a chodníků.

V rámci tohoto objektu dojde k rekonstrukci stávajícího uličního profilu ulice Pražská, Štítarská a částečně Sluneční. Ulice je v současnosti umístěna v zóně 30. V rámci rekonstrukce bude zachován uliční profil. Komunikace je zařazena jako místní obslužná komunikace – MO2cp 15/8,5/30.

Celková délka komunikace ulice Pražská je 376 m, ulice Štítarská 66m a ulice Sluneční 67m. Vozovka je navržena o šířce 7,5 m (2 x 3,5 m jízdní pruh + 2 x 0,25 m vodící proužek).

Vozovka v ulici Pražská bude provedena s asfaltovým krytem. Vozovka v ulicích Štítarská a Sluneční bude provedena s povrchem kamenné dlažby. Chodníky a parkovací zálivy budou provedeny rovněž z kamenné dlažby. Přejechod přes ulici Kmochova je navržen na obou stranách v kamenné dlažbě, dále mimo zábor na obě strany ulice Kmochova povede stávající asfaltový povrch. Součástí stavby je i obnova vjezdů.

Odvodnění je zajištěno pomocí nových uličních vpustí, které budou zaústěny do stávající kanalizace. Uliční vpusti jsou navrženy jak v podobě podobrubníkové, tak i jako klasické uliční vpusti.

Stavba je členěna na tyto objekty:

- SO 101 - Ulice Pražská
- SO 102 - Dopravně inženýrská opatření
- SO 301 - Rekonstrukce kanalizace
- SO 302 - Přípojky uličních vpustí
- SO 303 - Přípojka vody pro vodní prvek
- SO 401 - Veřejné osvětlení
- SO 402 - Ochrana kabelů - CETIN
- SO 501 - Ochrana / přeložka plynovodního potrubí
- SO 701 - Úpravy předprostoru č.p. 880 (Klub Céčko)
- SO 801 - Sadové úpravy
- SO 901 - Městský mobiliář



### 3. STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ, JEHO ZDŮVODNĚNÍ A ÚDAJE O POZEMCÍCH STAVENIŠTĚ, VČETNĚ POZEMKŮ, KTERÉ ZAJIŠŤUJE STAVEBNÍK/OBJEDNATEL

Dotčené území stavbou se nachází v zastavěné části města Kolína. Zábor stavby je vymezen ulicí Pražská mezi ulicemi Jaselská a Nám. Republiky, dále pak ulicí Štítarská mezi Jaselskou a Pražskou a pak částečně ulicí Sluneční. Staveniště je ve směru od západu k východu. Záměr je v souladu s Územním plánem města Kolína. Stavba nemá zásadní vliv na okolní stavby a pozemky.

Staveniště nebude oploceno. Po celou dobu realizace stavebního programu bude zajištěn přístup na přilehlé pozemky a do okolních nemovitostí pro rezidenty. Budou zde instalovány cedule upozorňující na výstavbu komunikace a na pohyb vozidel stavby v ulici. Zábor dotčeného území stavby je vyznačen na koordinačním výkrese.

Údaje o pozemcích:

Parcelní číslo	Vlastník	Adresa vlastníka	Druh pozemku	Způsob využití pozemku
2989/2	Česká republika		ostatní plocha	silnice
	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha		
2989/86	Česká republika		ostatní plocha	silnice
	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha		
2989/85	Česká republika		ostatní plocha	silnice
	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha		
2989/74	Česká republika		ostatní plocha	silnice
	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha		
2989/53	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	ostatní plocha	ostatní komunikaci
2989/52	Česká republika		ostatní plocha	silnice
	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha		
2620/14	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	ostatní plocha	ostatní komunikaci
3466/2	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	ostatní plocha	ostatní komunikaci
2621/8	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	ostatní plocha	ostatní komunikaci
1226	Košířer Martin	Příčná 108, Hradištko I, 28002 Veltruby	zastavěná plocha a nádvoří	č.p. 153
	Košířer Bohumil	Pražská 153, Kolín II, 28002 Kolín		
	Kout Lucie	Větrná 827/60, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice		

2621/7	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	ostatní plocha	ostatní komunikaci
2989/4	Česká republika		ostatní plocha	silnice
	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha		
2621/9	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	ostatní plocha	ostatní komunikaci
2974/3	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	ostatní plocha	ostatní komunikaci
2576/2	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	ostatní plocha	ostatní komunikaci
1053	SJM Kloc Martin a Klocová Hana	Pražská 93, Kolín II, 28002 Kolín	zastavěná plocha a nádvoří	č.p. 93
2989/31	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	ostatní plocha	ostatní komunikaci
2989/32	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	ostatní plocha	ostatní komunikaci
2992/4	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	ostatní plocha	ostatní komunikaci
2992/1	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	ostatní plocha	ostatní komunikaci
2989/33	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	ostatní plocha	ostatní komunikaci
2586/3	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	ostatní plocha	ostatní komunikaci
2812/4	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	ostatní plocha	ostatní komunikaci
4098	Středočeský kraj	Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	ostatní plocha	jiná plocha
	Ředitelství silnic a dálnic ČR	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha		
2811/6	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	ostatní plocha	ostatní komunikaci
2989/27	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	ostatní plocha	ostatní komunikaci
2989/28	Eligo a.s.	Bláhova 308, 53002 Ostřešany	ostatní plocha	ostatní komunikaci
5038/3	Středočeský kraj	Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5	ostatní plocha	jiná plocha
	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5		
2989/30	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	ostatní plocha	ostatní komunikaci
2989/29	Eligo a.s.	Bláhova 308, 53002 Ostřešany	ostatní plocha	ostatní komunikaci
5038/1	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	zastavěná plocha a nádvoří	č.p. 880



2989/3	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	ostatní plocha	ostatní komunikaci
4097	Město Kolín	Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín	ostatní plocha	jiná plocha

#### 4. ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

S ohledem na prostorové možnosti dané lokality není pro realizaci stavby navržen samostatný stavební dvůr. Předpokládá se, že pro umístění mobilních objektů zařízení staveniště a odstavení stavební mechanizace bude vybrán zhotovitel stavby využívat zábor stavby – dle aktuální etapy prací.

Území stavby nenabízí plochy pro dočasné skladování stavebního materiálu. Zásobování stavby bude řešeno operativně dovozem a odvozem.

Pro navrhovanou stavbu se nepředpokládá výstavba potřebného zařízení staveniště v okolí rekonstrukce vozovky, které podle §104 a §105 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavebního zákona) je nutné ohlásit na stavební úřad.

## 5. NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY

V průběhu stavby dojde k rozdělení na jednotlivé etapy výstavby. V rámci každé etapy dojde vždy k úplné uzavírcce ulice v rozsahu dané etapy. Tyto etapy jsou navrženy s ohledem na zajištění zásobování do provozoven a občanské vybavenosti. Zhotovitel stavebních prací bude muset zajistit přístup složek IZS po celou dobu stavby. Dále dojde k lokálnímu omezení přístupu k okolním nemovitostem vždy pouze v rámci jedné etapy. Postup uzavírek bude koordinován vždy mezi vybraným zhotovitelem, TDI a vlastníkem nemovitosti, respektive provozovny a to v návaznosti na potřeby zásobování dané provozovny. Detailní dopravně inženýrské opatření bude zpracováno v dokumentaci pro provádění stavby.

Během výstavby budou zavedeny výluky ve veřejné autobusové hromadné dopravě v úseku náměstí Republiky - Jaselská. Autobusová doprava bude vedena objízdnou trasou z náměstí Republiky ulicemi Politických vězňů, Legerova a dále do ulice Jaselská.

Je nutno počítat s tím, že dle přesné doby výstavby s vazbou na momentální stav dopravního značení a komunikací bude navržené řešení upřesněno před zahájením uzavírky.

**Časové cíle:**

Zahájení stavby:	ihned po skončení výběrového řízení
Celková doba trvání stavby:	8 měsíců

**Pracovníci stavby:**

Na staveništi se předpokládá v době maximálního souběhu prací s nasazením 12 pracovníků stavby a 1 pracovník vedení stavby v nejsilnější směně.



**Rozhodující mechanizmy stavby**

- mobilní kompresor ATLAS-COPCO
- rypadlo-nakladač CAT 432D
- smykem řízený nakladač – BOBCAT S150
- vibrační deska WEBER CR 1
- vibrační válec CAT CB-214E
- přeprava po silnici - TATRA TERRNo1 T815
- mini-rypadlo - CAT 303C CR
- fréza - CAT PM102
- finišer - CAT AP 300D
- válec - CAT CB14B

**Předpokládané lhůty výstavby**

- dopravní opatření
- příprava území
- zařízení staveniště
- realizace rekonstrukce jednotné kanalizace a rekonstrukcí přípojek k objektům
- veřejné osvětlení
- realizace definitivních povrchů (komunikace)
- sadové úpravy

-----  
Celková doba realizace stavebního programu:

8 měsíců

**Postup prací:**

Po převzetí staveniště zhotovitelskou firmou dojde na daném území k přípravným pracím. Bude položeno kanalizační potrubí a rozvody veřejného osvětlení.

Po těchto úpravách dojde ke zhotovení zemní pláně komunikace.

Dále dojde k realizaci tělesa komunikace a k pokládce obrub.

Následně bude realizace nové komunikace pokračovat pokládkou finálních živichých a nezpevněných vrstev na komunikacích, a také dojde k pokládce kamenné dlažby na chodníku.

Na závěr výstavby komunikací dojde k finálním úpravám (asfaltování a válcování vozovky, během, které bude ulice uzavřena pro automobilovou dopravu) a také k vegetačním a sadovým úpravám.

**Bilance zemních prací:**

Bilance zemních prací obsahuje souhrnný přehled předpokládaného množství ornice a zemin z výkopku. Jedná se o výčet předpokládaného celkového množství výkopku zeminy získané při provádění zemních prací, dále o množství zeminy použité zpět do násypů, zásypů, obsypů a pro provedení terénních úprav a dále o množství přebytečného výkopku, který bude odvezen a uložen na místo určené investorem. Dále je uvedeno předpokládané celkové množství sejmuté ornice, množství ornice použité zpět pro ohumusování a množství přebytečné ornice, které bude odvezeno na místo určené investorem.

V dotčeném území stavby dojde k odstranění štěrkových vrstev a asfaltových stávajících komunikací

## 6. OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNÉ UVÉST SAMOSTATNĚ DO PROVOZU (PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ)

Nepředpokládá se.

## 7. MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE (VODA, ELEKTRICKÁ ENERGIE, PŘÍPADNĚ PLYN, TELEKOMUNIKACE)

### ***Zdroj elektrické energie:***

Vybraný zhotovitel stavby bude jako zdroj elektrické energie využívat vlastní mobilní elektrocentrálu.

### ***Zdroj vody:***

V případě potřeby bude zásobování stavby vodou řešeno dovozem s využitím automobilové cisterny.

### ***Dešťová kanalizace***

Pro odvodnění plochy staveniště bude zhotovitel využívat stávající (později nové) uliční vpusti.

### ***Splašková kanalizace***

Předpokládá se využití chemických mobilních WC, které budou umístěné vždy v záboru příslušné etapy.

### ***Telefon***

Pro potřeby stavby bude zhotovitel využívat vlastní mobilní telefony.

## 8. MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY (JESTLIŽE NENÍ SAMOSTATNÝ PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY)

Odpadový materiál vzniklý při bourání bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), jeho prováděcích předpisů a na něj navazující vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb. ze dne 23. března 2016, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a Seznam odpadů.

Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností, stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.

Opad bude na staveništi tříděn, bude ukládán buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz. Z hlediska posuzování vhodnosti odpadů k recyklaci bude postupováno v souladu s doporučeními metodického pokynu odboru odpadu MŽP k nakládání s odpady ze stavební činnosti a odstraňování staveb



(seznam odpadů vhodných k úpravě recyklací obsahuje příloha č. 1 příslušného metodického pokynu MŽP).

Materiálové využití odpadů bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Přednostně budou odpady druhotně využity. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.

- Stavební odpad bude v souladu s vyhláškou 93/2016 (katalog odpadů) tříděn a shromažďován odděleně podle kategorií (nebezpečný a ostatní odpad) a druhů
- Materiálově a energeticky nevyužitelné druhy odpadů ze stavby budou odstraňovány uložením na příslušných skládkách odpadů, nebezpečné nevyužitelné druhy odpadů budou předány oprávněným firmám k bezpečnému odstranění
- Jednotlivé druhy tříděného stavebního odpadu budou nabídnuty k využití provozovatelům zařízení na úpravu stavebního odpadu
- Tříděný odpad bude ukládán do rozměrově vhodných kontejnerů odběratelů odpadů nebo stavební firmy. Vytříděný nebezpečný odpad bude ukládán do speciálních nádob dodaných jeho odběratelem
- Shromažďovací prostředky (nádoby) na nebezpečný odpad budou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněné manipulaci s odpady nebo k jejich úniku do životního prostředí
- Kontejnery a nádoby na stavební odpad budou vyváženy ihned po naplnění, aby nedocházelo k nepříznivému estetickému nebo hygienickému dopadu na okolní prostředí

Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadů. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné.

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). Vhodné skládky pro ukládání odpadu ze stavební činnosti zajistí zhotovitel stavby v rámci dodávky stavby.

### 8.1. Kategorizace odpadních materiálů

Název odpadu	Katalogové číslo	Kategorie	Způsob nakládání s odpadem
<b>STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)</b>	<b>17</b>		
<b>BETON, CIHLY, TAŠKY A KERAMIKA</b>	<b>17 01</b>		
Beton	17 01 01	O	Skládka nebo recyklace
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	17 01 06	N	Skládka NO
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	17 01 07	O	Skládka nebo recyklace
<b>DŘEVO, SKLO A PLASTY</b>	<b>17 02</b>		
Dřevo	17 02 01	O	Materiálové využití, nebo spalovna, resp. skládka
Plasty	17 02 03	O	Materiálové využití
Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné	17 02 04	N	Spalovna NO nebo skládka NO



<b>ASFALTOVÉ SMĚSI, DEHET A VÝROBKY Z DEHTU</b>	<b>17 03</b>		
Asfaltové směsi obsahující dehet	17 03 01	N	Spalovna NO nebo skládka NO
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	17 03 02	O	Skládka nebo recyklace
Uhelný dehet a výrobky z dehtu	17 03 03	N	Spalovna NO nebo skládka NO
<b>KOVY (VČETNĚ JEJICH SLITIN)</b>	<b>17 04</b>		
Hliník	17 04 02	O	Materiálové využití
Železo a ocel	17 04 05	O	Materiálové využití
Směsné kovy	17 04 07	O	Materiálové využití
Kabely neuvedené pod 17 04 10	17 04 11	O	Spalovna NO nebo skládka NO/materiálové využití
Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky	17 06 03	N	Spalovna nebo skládka NO
Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	17 06 04	O	Skládka nebo recyklace
<b>STAVEBNÍ MATERIÁL NA BÁZI SÁDRY</b>	<b>17 08</b>		
Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami	17 08 01	N	Skládka NO
<b>JINÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY</b>	<b>17 09</b>		
Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky	17 09 03	N	Spalovna NO nebo skládka NO
Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	17 09 04	O	Skládka nebo recyklace
Papírové a lepenkové obaly	15 01 01	O	Materiálové využití
Plastové obaly	15 01 02	O	Materiálové využití
Dřevěné obaly	15 01 03	O	Spalovna nebo skládka
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	15 01 10	N	Spalovna NO nebo skládka NO
Ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	15 02 02	N	Spalovna NO nebo skládka NO
<b>KOMUNÁLNÍ ODPADY</b>	<b>20</b>		
<b>OSTATNÍ KOMUNÁLNÍ ODPADY</b>	<b>20 03</b>		
Směsný komunální odpad (odpad podobný komunálnímu)	20 03 01	O	Spalovna nebo skládka
Kal ze septiků a žump	20 03 04	O	Splašková kanalizace, čistírna odpadních vod

## 9. PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ (VJEZDY A VÝJEZDY)

Přístup na staveniště v ulici Pražská / Štítarská / Sluneční je možný z následujících směrů:

1. od křižovatky s ulicí Jaselská („Modrý bod“)
2. od Náměstí republiky (od pošty)
3. ze Sluneční ulice

## 10. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ A JEHO OKOLÍ

Pro inženýrské sítě platí následující ochranná pásma:

### Vodovodní řady

Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (ve znění pozdějších předpisů) - §23 odst. 3

<u>Dimenze</u>	<u>OP</u>	<u>poznámka - na každou stranu</u>
do ø 500 mm vč.	1,5 m	od vnějšího líce stěny
nad ø 500 mm	2,5 m	potrubí

### Kanalizační stoky

Ochranná pásma vymezuje zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (ve znění pozdějších předpisů) - §23 odst. 3

<u>Dimenze</u>	<u>OP</u>	<u>poznámka - na každou stranu</u>
Do ø 500 mm vč.	1,5 m	od vnějšího líce stěny
Nad ø 500 mm	2,5 m	potrubí

### Nadzemní elektrické vedení nad 1kV do 35 kV včetně

Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) - §46 odst. 3 písmeno a)

<u>Typ vodiče</u>	<u>OP</u>	<u>poznámka – svislé roviny</u>
Bez izolace	7 m	od krajního vodiče
S izolací základní	2 m	
Závěsné kabelové vedení	1 m	

### Nadzemní elektrické vedení nad 35 kV do 100 kV včetně

Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) - §46 odst. 3 písmeno b), f)

<u>Typ vodiče</u>	<u>OP</u>	<u>poznámka – svislé roviny</u>
Bez izolace	12 m	od krajního vodiče
S izolací základní	5 m	
Závěsné kabelové vedení	2 m	

### Nadzemní elektrické vedení nad 110 kV do 220 kV včetně

Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) - §46 odst. 3 písmeno c) – vzdálenost 15 m.

### Nadzemní elektrické vedení nad 220 kV do 400 kV včetně

Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) - §46 odst. 3 písmeno d) – vzdálenost 20 m.

### Nadzemní elektrické vedení nad 400 kV včetně

Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů) - §46 odst. 3 písmeno e) – vzdálenost 30 m.

### Zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence

Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)  
- §46 odst. 3 písmeno g) – vzdálenost 1 m.

#### **Podzemní elektrické vedení**

Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)  
- §46 odst. 5

<u>Napětí</u>	<u>OP</u>	<u>poznámka</u>
Do 110 kV	1 m	po obou stranách krajního kabelu
Nad 110 kV	3 m	po obou stranách krajního kabelu

#### **Transformátor 1-52 kV na nízké napětí**

Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)  
- §46 odst. 6

<u>Typ</u>	<u>OP</u>	<u>pozn. - svislé roviny</u>
Stožárový	7 m	písm. b)
Zděný	2 m	písm. c)

#### **Plynovod**

Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)  
- §68 odst. 3 písmeno a), b)

<u>Typ</u>	<u>OP</u>	<u>pozn. - svislé roviny</u>
STL, NTL a přípojky	1 m	na obě strany od půdorysu
U ostatních plynovodů a technologických objektů	4 m	na obě strany od půdorysu

#### **Ochranná pásma zařízení na výrobu nebo rozvod tepelné energie**

Ochranná pásma vymezuje energetický zákon č. 458/2000 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)  
- §87 odst. 2

<u>Druh zařízení</u>	<u>OP</u>	<u>pozn. - svislé roviny</u>
Výroba nebo rozvod tepla	2,5 m	od půdorysu
Výměňníková stanice	2,5 m	od půdorysu

#### ***Ochranné pásmo RRS***

Stávající zařízení je chráněno ochranným pásmem. Ochranné pásmo se zřizuje dle zákona  
č. 127/2005 Sb. (ve znění pozdějších předpisů)

#### ***Kolektor***

Požadavky dle normy ČSN 73 7505 – Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

#### ***Ochrana stávající zeleně/kácení***

Při provádění prací bude dodržována ve vztahu ke vzrostlé zeleni ČSN DIN 18 915 Práce s půdou, ČS DIN 18 916 Výsadby rostlin, ČSN DIN 18 917 Zakládání trávníků, ČSN DIN 18 918 Technicko-biologická zabezpečovací opatření, ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech.



Dřeviny v dosahu stavební činnosti je nutné ochránit v souladu s ČSN 83 9061 Technologie stavebních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

## **11. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY, KTERÉ VYŽADUJÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**

Projektovaná stavba je navržena s cílem ochránit veřejný zájem v souladu s platnými zákony pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Při provádění stavby musí být mimo jiné respektovány následující zásady:

- musí být zajištěna stabilita nosných a pomocných konstrukcí stavby v celém průběhu výstavby
- bezpečnost a ochrana zdraví osob ve veřejném prostoru
- důsledně provádět koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zhotovitele i všech ostatních pracovníků, kteří spolupracují na staveništi
- minimalizace spotřeby času v časovém plánu výstavby
- respektování ochranných pásem a dalších oprávněných požadavků v okolí stavby
- zajištění požadavků požární ochrany
- zajištění hygienických a sociálních podmínek pro pracovníky stavby

Zásady určují podmínky pro provádění výstavby na základě projednání a stanovisek

- dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním předpisem
- vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
- účastníků řízení – vlastníků sousedních dotčených pozemků a staveb na nich
- požadavků stavebníka, popř. zhotovitele stavby

## **12. NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY (PŘEPRAVNÍ A PŘÍSTUPOVÉ TRASY, ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE, UZAVÍRKY, OBJÍŽDKY, VÝLUKY), VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK A OZNAČENÍ PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM**

Materiál z demolic, výkop, rubanina a nový stavební a montážní materiál

### **1. Ze stavby**

- stavba -> „Modrý bod“ křižovatka s Jaselskou -> silnice I/12
- stavba -> ulice Sluneční -> Kolárovo nám. -> 5. května -> silnice I/12
- stavba -> náměstí Republiky -> Politických vězňů -> Legerova -> Jaselská -> silnice I/12

### **2. Zpět na stavbu**

- silnice I/12 -> „Modrý bod“ křižovatka s Jaselskou -> stavba
- silnice I/12 -> 5. května -> Kolárovo nám -> ulice Sluneční -> stavba
- silnice I/12 -> Jaselská -> Legerova -> Politických vězňů -> náměstí Republiky -> stavba

Četnost jízdy nákladních vozidel se předpokládá maximálně 5 vozidel za hodinu (10 jízd) na podvozku typu TATRA T815.

#### Vjezdy a výjezdy do/ze záboru stavby

Vjezd – do záboru stavby je navržený z ulice Jaselská nebo Sluneční nebo nám. Republiky. Současně zde bude probíhat individuální automobilová doprava a doprava stavby.

Výjezd – ze záboru stavby je navržený do ulic Jaselská nebo Sluneční nebo nám. Republiky. Současně zde bude probíhat individuální automobilová doprava a doprava stavby.

Příjezdové cesty k nemovitostem v ulici (Pražská, Štítarská, Sluneční), které jsou dotčené stavbou, budou popsány v samostatné příloze – Zásady dopravně inženýrských opatření, která bude součástí dokumentace pro provádění stavby.

### **13. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA Č. 309/2006 SB., O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI**

Návrh vyhlášky o technických požadavcích na stavby stanoví povinnost dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce na staveništi v souladu s následujícími předpisy:

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu a evidenci úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů



Pro organizaci výstavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodržovat při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci, postupy v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a navazujícími nařízeními vlády ve znění pozdějších předpisů, především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, na staveništi i při ochraně veřejnosti. Zejména se jedná o dodržení požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy. Musí provést opatření vedoucí k předcházení ohrožení života a zdraví.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen zajistit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci a to jak ve fázi přípravy, tak ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou (§14, odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.).

Z charakteru stavby vyplývá, že na staveništi budou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Stavebník stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán") podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby (§15, odst. 2 zákona č.309/2006) - ve znění pozdějších předpisů.

### 13.1.Zemní práce

- a) Požadavky na zajištění bezpečnosti před zahájením zemních prací:
  - ověření projektových údajů o polohách inženýrských sítí nebo jiných pozemních i podzemních překážek
  - stanovení způsobu provádění zemních prací v ochranných pásmech inženýrských sítí s jejich provozovateli
  - vyznačení všech podzemních vedení na terénu s druhem inženýrských sítí, s hloubkou jejich uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět
- b) Zajištění výkopových prací:  
Při provádění výkopových prací musí být zabráněno:
  - pádu osoby do výkopu jeho ohrazením (dvoutyčové zábradlí 1,1 m vysoké), popř. vytvořením technické zábrany odsazené od hrany výkopu v závislosti na jeho hloubce, nebo zakrytím
  - sesutí stěn výkopu, jehož stabilita se zajišťuje pažením, které je předepsáno v projektu stavby. V zastavěném území se musí výkopy pažit do hloubky 1,3 m, v nezastavěném území od hloubky 1,5 m
  - zatěžování okrajů výkopů zeminou, materiálem nebo okolním provozem, od hrany výkopu musí být ponechán volný pruh minimálně 0,5 m široký



- c) Při provádění výkopových prací musí být zajištěno:
- při práci ve výkopu hlubším než 1,3 m musí pracovník používat ochranu přilbu, na odlehlých pracovištích ve výkopech hlubších než 1,3 m nesmí pracovník pracovat samostatně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, musí být minimálně 80 cm
  - při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně 24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným pracovníkem
  - používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném dosahu stroje, což je maximálně dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní pásmo v šíři 2 m
  - u vrtných prací se musí zabezpečovat po skončení práce všechny vrty o průměru větším 20 cm buď zakrytím, nebo ohrazením
  - výkopy u veřejných komunikací musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou a v případě snížené viditelnosti červeným světlem na začátku a konci výkopu
  - přes výkopy hlubší než 0,5 m se musí zřídit bezpečné přechody o šířce nejméně 0,75 m, na veřejných prostranstvích bez ohledu na hloubku výkopu, musí být přechody široké nejméně 1,5 m. Přechody nad výkopem hlubokým do 1,5 m musí být vybaveny oboustranným zábradlím o výšce 1,1 m, na veřejných prostranstvích oboustranným dvou-tyčovým zábradlím se zárážkou. Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5 m musí být vybaveny oboustranným dvou-tyčovým zábradlím se zárážkou

### 13.2.Manipulace s materiály

Při manipulaci s materiálem pomocí zdvihacího zařízení odpovídá dodavatel stavby, že pracovníci provádějící manipulaci s materiálem mají platná oprávnění (vazačský průkaz) a pracovníci obsluhující zařízení platný jeřábníkový průkaz.

Před počátkem nakládacích a vykládacích prací se musí zkontrolovat správnost zavěšení břemena (kontrolní zdvih), vyloučit přítomnost pracovníků na břemenu a v pásmu jeho možného pádu. Vazač s obsluhou zdvihacího zařízení (jeřábníkem) určí jednoznačný způsob dohodnuté signalizace.

Pokyny obsluze může dávat pouze jeden pracovník určený k manipulaci s materiálem, který je rozlišen od ostatních pracovníků pomocí zřetelné nezaměnitelné úpravy pracovního oděvu (jasná barevná vesta, páska na rukávu, vybaven vysílačkou).

### 13.3.Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob

Staveništěm stavby je vlastní ohrazený prostor. Při provádění, musí být splněna zejména následující bezpečnostní opatření:

- zabezpečení vstupu na staveniště v době provádění prací proti vniknutí nepovolaných osob. Stavební zábor v uliční úrovni bude mít vstupy přes uzamykatelná vrata nebo hlídáný vstup.
- doprava stavebních a montážních materiálů bude organizována pracovníky zhotovitele s cílem zamezit ohrožení chodců a veřejné dopravy
- staveniště se musí uspořádat a vybavit přístupovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod. Rovněž nesmí dojít k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, včetně osob s omezenou



schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší, vod a k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

- likvidace odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečena tak, aby nedocházelo k průniku chemicky znečištěných nebo jinak kontaminovaných vod do vodních toků nebo kanalizace ani k průniku těchto vod na cizí pozemky
- odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo podmáčení pozemku staveniště včetně vnitro-staveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se tak jejich znehodnocení
- stávající podzemní energetické, telekomunikační, vodovodní a stokové sítě v prostoru staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby
- veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště smí vybraný dodavatel při současném zachování jejich užívání veřejností, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu společného užívání bezpečně chránit a udržovat.
- veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště smí vybraný zhotovitel použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do předchozího stavu, pokud nebudou určeny k jinému využití.

#### 13.4. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

Projektovaná stavba je navržena s cílem ochránit veřejný zájem v souladu s platnými zákony pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Při provádění stavby musí být mimo jiné respektovány následující zásady:

- musí být zajištěna stabilita nosných a pomocných konstrukcí stavby v celém průběhu výstavby
- bezpečnost a ochrana zdraví osob ve veřejném prostoru
- důsledně provádět koordinaci bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků zhotovitele i všech ostatních pracovníků, kteří spolupracují na staveništi
- zajistit bezpečný příjezd a přístup dopravních prostředků na staveniště a trasy dopravy materiálů
- environmentální aspekty realizace výstavby, např. ochranu před škodlivými účinky hluku, vibrací, prašnosti, odpadového hospodářství, minimalizaci potřeby energií anebo naopak ochranu před vlivy přírody na provozovanou stavbu
- minimalizace spotřeby času v časovém plánu výstavby
- respektování ochranných pásem a dalších oprávněných požadavků v okolí stavby
- zajištění požadavků požární ochrany
- zajištění hygienických a sociálních podmínek pro pracovníky stavby
- zajištění potřebných provozních, manipulačních a skladovacích ploch pro realizaci výstavby



### 13.5. Zásady určují podmínky pro provádění výstavby na základě projednání a stanovisek

- dotčených orgánů vyžadovaných zvláštním právním předpisem
- vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
- účastníků řízení – vlastníků sousedních dotčených pozemků a staveb na nich
- požadavků stavebníka, popř. zhotovitele stavby
- stavba nebude ohrožovat život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobí jiné škody či ztráty
- provést opatření, aby se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií a čelilo se jejich účinkům, resp. snížilo se nebezpečí takových účinků
- byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě nebo stavebním pozemku, vč. překážek bezbariérového užívání stavby.

### 13.6. Ochrana životního prostředí při výstavbě

Ochranu životního prostředí (někdy označovanou jako environment) lze v daných souvislostech vyložit jako vztah mezi stavbou v průběhu výstavby i užíváním a vnějším (přírodním) prostředím, tj. působením výstavby a provozované stavby na přírodní okolí např. emisemi či odpady.

V oblasti ochrany životního prostředí je zadavatel a zhotovitel stavby povinen:

- při realizaci všech činností na staveništi povinen postupovat s maximální šetrností k životnímu prostředí a dodržovat příslušné právní předpisy v platném znění, zejména:
- zákon č.17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů
- zákon č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska §31 použití tzv. regulovaných látek ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, – zejména §7 – 8 o ochraně a kácení dřevin ve znění pozdějších předpisů
- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku (vymezuje mj. max. požadavky na emise hluku stavebních strojů v příloze č. 3) ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích
- vyhláška o technických požadavcích na stavby - ve znění pozdějších předpisů
  - minimalizuje dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti (nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací)
  - postupuje při likvidaci odpadu v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech, (zejména musí vést evidenci o nakládání s odpady podle §39, tato evidence je součástí dokumentace předkládané k převímacímu řízení)
  - speciální pozornost věnuje vzniku nebezpečného odpadu (nutné povolení k nakládání s nebezpečnými odpady pro danou lokalitu, všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod.



V Kolíně 11. 8. 2017

Ing. Jan Lipovčan