

## PŘÍLOHA Č.2. ROZPIS POUŽITÝCH SVÍTIDEL

Popis svítidla	Krytí	Zdroj	Celkem	Označení svítidla ve výkresu
Přisazené svítidlo s PMMA krytem, G24, 375	IP40	DD 18/830 G24d-2, OSRAM DULUX D Warm White, 18W, 1200lm, 8000hod, Ra 85	21	<b>A</b>
Zářivkové, AL lešt.mříž., přisazené, elektronický předř.	IP20	L 36 W/840 G13, LUMILUX T8 Cool White 26 mm, 36W, 3350lm, 10000hod, Ra 80	3	<b>B</b>
Zářivkové, AL lešt.mříž., přisazené, elektronický předř.	IP20	L 58 W/840 G13, LUMILUX T8 Cool White 26 mm, 58W, 5200lm, 10000hod, Ra 80	1	<b>C</b>
Zářivkové, AL lešt.mříž., přisazené, elektronický předř.	IP20	L 18 W/840 G13, LUMILUX T8 Cool White 26 mm, 18W, 1350lm, 8000hod, Ra 80	9	<b>D</b>
Zářivkové, průmyslové s krytem, elektronický předř.	IP65	L 58 W/840 G13, LUMILUX T8 Cool White 26 mm, 58W, 5200lm, 10000hod, Ra 80	1	<b>E</b>
Zářivkové, průmyslové s krytem, elektronický předř.	IP65	L 36 W/840 G13, LUMILUX T8 Cool White 26 mm, 36W, 3350lm, 10000hod, Ra 80	6	<b>F</b>
Zářivkové, průmyslové s krytem, elektronický předř.	IP65	L 58 W/840 G13, LUMILUX T8 Cool White 26 mm, 58W, 5200lm, 10000hod, Ra 80	4	<b>G</b>
Podhledový downlight s LED zdrojem, s opálovým krytem	IP43	LED, LED, 21W, 1500lm, 50000hod, Ra 80	5	<b>H</b>
Podhledový downlight s LED zdrojem, s opálovým krytem	IP43	LED, LED, 40W, 3000lm, 50000hod, Ra 80	5	<b>I</b>
Podhledový downlight s LED zdrojem, s opálovým krytem	IP43	LED, LED, 40W, 3000lm, 50000hod, Ra 80, stmívatelné	4	<b>J</b>